

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-wizsense-dh-sd5a445gb-hnr-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-p-337139.html>



Dahua Technology WizSense DH-SD5A445GB-HNR kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit / Ściana

Cena brutto	3 596,99 zł
Cena netto	2 924,38 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5460
Kod producenta	38962
Kod EAN	6923172585752
Tryb nocny	Tak
Pobór mocy (max)	22 W
Określanie odległości	245,2 m
Bluetooth	Nie
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Liczba soczewek	1
Stabilizator obrazu	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Balans bieli	Naturalny,Ręczny,ATW,Zewnętrzna,Automatyczna,Wewnętrzna,Lampa sodowa,Street lamp
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Aktywny alarm włamania	Tak
Pobór mocy	10 W
Stopień ochrony IP	IP67
Rozpoznawanie odległości	490,3 m
Stosunek sygnału do szumu	55 dB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obserwuj odległość	972,9 m
Certyfikaty	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA 22.2,No.60950-1

Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wykrywanie odległości	2451,7 m
Maksymalna przesłona	4,95
Maska prywatności	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Średnica	19 cm
Długość ogniskowa	3.95 - 177.75 mm
Smart IR	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Formaty kompresji	H.264+,H.264B,H.265,H.264,M- JPEG,H.265+
Suma megapikseli	4 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Pojemność pamięci ROM	4000 MB
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	1.1 - 39.4°
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie,Opuszczony obiekt,Wykrywanie twarzy,Wykrywanie pojazdów,Zaginiony obiekt,Potykaç
Zakres kąta nachylenia	-15 - 90°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	1.9 - 65.7°
Prędkość przepływu danych	H.264: 96 kbps-14848 kbps; H.265: 38 kbps-8960 kbps
Wyjście prądu stałego (w woltach)	24
Cyfrowy zoom	16x
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kodeki dźwiękowe	G.729,G.711a,G.726,G.722.1,G.72 3,PCM,G.711Mu
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy

elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sposób łączności	Przewodowy
Ręczna prędkość obrotu	0,1 - 300 °/s
Auto-tracking	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Ilość diod oświetlenia	4
Ręczna prędkość pochylenia	0,1 - 120 °/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zaprogramowane punkty	Tak
Wysokość produktu	332 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Auto zmiana	Tak
Waga wraz z opakowaniem	8 kg
Transmisja wideo	Tak
Paroodporny	Tak
Nagrywanie trasy	Tak
Waga produktu	4,7 kg
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	150 m
Kanały wejścia alarmu	2
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),352 x 288,2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080),704 x 576,2048 x 1536 (QXGA)
Typ diody LED	Podczerwień
Kanały wyjścia alarmu	1
PTZ	Tak
Predefiniowana prędkość przechylenia	300 °/s
Kolor produktu	Biały
Skanywanie progresywne	Tak
Prędkość wstępna	400 °/s
Układ	Kopuła
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne

Protokoły PTZ	Pelco-P/D,DH-SD
Kąt obrotu	360°
Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Kąt widzenia soczewki, przekątna	2.1 - 73.1°
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Kod IK	IK10
Wi-Fi	Nie
Liczba kamer	1
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,1 m
WE/WY alarmu	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Metoda strumieniowa	Multicast,Unicast
Zoom optyczny	45x
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Zakres przesuwania	0 - 360°
Wideo detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M