

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-wizsense-dh-sd5a445gb-hnr-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewne-p-337139.html>



## Dahua Technology WizSense DH-SD5A445GB-HNR kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit / Ściana

Cena brutto	<b>3 596,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 924,38 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR5460</b>
Kod producenta	<b>38962</b>
Kod EAN	<b>6923172585752</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Najmniejsza odległość ogniskowa	<b>0,1 m</b>
Kanały wejściowe audio	<b>1.0 kan.</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,0005 lx</b>
WE/WY alarmu	<b>Tak</b>
Zoom optyczny	<b>45x</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Metoda strumieniowa	<b>Multicast, Unicast</b>
Liczba użytkowników	<b>20 użyt.</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>22 W</b>
Określanie odległości	<b>245,2 m</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Stabilizator obrazu	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3at</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D</b>
Balans bieli	<b>ATW, Lampa sodowa, Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny,</b>

	<b>Wewnętrzna, Street lamp</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>
Aktywny alarm włamania	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>10 W</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>490,3 m</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Obserwuj odległość	<b>972,9 m</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>55 dB</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Wykrywanie odległości	<b>2451,7 m</b>
Certyfikaty	<b>CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA 22.2,No.60950-1</b>
Maksymalna przesłona	<b>4,95</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Długość ogniskowa	<b>3.95 - 177.75 mm</b>
Smart IR	<b>Tak</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Średnica	<b>19 cm</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)</b>
Formaty kompresji	<b>H.264+,H.265+,M- JPEG,H.264B,H.265,H.264</b>
Typ migawki aparatu	<b>Elektroniczny</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Pojemność pamięci ROM	<b>4000 MB</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>1 GB</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>1.1 - 39.4°</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Wtargnięcie,Zaginiony obiekt,Potykaçz,Opuszczony obiekt,Wykrywanie twarzy,Wykrywanie pojazdów</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-15 - 90°</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>1.9 - 65.7°</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>

Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>24</b>
Cyfrowy zoom	<b>16x</b>
Prędkość przepływu danych	<b>H.264: 96 kbps-14848 kbps; H.265: 38 kbps-8960 kbps</b>
Kanały wyjścia audio	<b>1.0 kan.</b>
Kodeki dźwiękowe	<b>G.711a,G.711Mu,PCM,G.729,G.726,G.722.1,G.723</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Ręczna prędkość obrotu	<b>0,1 - 300 °/s</b>
Auto-tracking	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>4</b>
Ręczna prędkość pochylenia	<b>0,1 - 120 °/s</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 70 °C</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Zaprogramowane punkty	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>332 mm</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Auto zmiana	<b>Tak</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Paroodporny	<b>Tak</b>
Nagrywanie trasy	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>8 kg</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>150 m</b>
Kanały wejścia alarmu	<b>2</b>
Waga produktu	<b>4,7 kg</b>

Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Kanały wyjścia alarmu	<b>1</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 352 x 288, 2048 x 1536 (QXGA)</b>
PTZ	<b>Tak</b>
Predefiniowana prędkość przechylenia	<b>300 °/s</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Prędkość wstępna	<b>400 °/s</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Protokoły PTZ	<b>Pelco-P/D, DH-SD</b>
Kąt obrotu	<b>360°</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>2.1 - 73.1°</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>
Szybkość migawki	<b>1/1 - 1/30000 s</b>
Kod IK	<b>IK10</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Liczba kamer	<b>1</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M