Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-wizsense-dh-sd5a445gb-hnr-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewne-p-337139.html



Dahua Technology WizSense DH-SD5A445GB-HNR kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**3 636,99 zł**
Cena netto	**2 956,90 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR5460**
Kod producenta	**38962**
Kod EAN	**6923172585752**
Certyfikaty	**CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA 22.2,No.60950-1**
Prędkość wstępna	**400 °/s**
Kodeki dźwiękowe	**G.711Mu,G.726,G.722.1,PCM,G.723,G.729,G.711a**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Protokoły PTZ	**DH-SD,Pelco-P/D**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Średnica	**19 cm**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**2.1 - 73.1°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kod IK	**IK10**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264B**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**

Metoda strumieniowa	**Multicast,Unicast**
Transmisja wideo	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-15 - 90°**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**150 m**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**24**
Określanie odległości	**245,2 m**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Liczba soczewek	**1**
PTZ	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Rozpoznawanie odległości	**490,3 m**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30000 s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 70 °C**
Obserwuj odległość	**972,9 m**
Liczba kamer	**1**
Wysokość produktu	**332 mm**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,1 m**
Waga wraz z opakowaniem	**8 kg**
Wykrywanie odległości	**2451,7 m**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Waga produktu	**4,7 kg**
Maska prywatności	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,640 x 480 (VGA),352 x 288,704 x 576,2048 x 1536 (QXGA)**
Smart IR	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR),**

	Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Układ	**Kopuła**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Pobór mocy (max)	**22 W**
Kąt obrotu	**360°**
Pojemność pamięci ROM	**4000 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Opuszczony obiekt,Wykrywanie twarzy,Wykrywanie pojazdów,Potykacz,Zaginiony obiekt,Wtargnięcie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 96 kbps–14848 kbps; H.265: 38 kbps–8960 kbps**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Wi-Fi	**Nie**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Ręczna prędkość obrotu	**0,1 - 300 °/s**
Auto-tracking	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zoom optyczny	**45x**
Ręczna prędkość pochylenia	**0,1 - 120 °/s**
Maksymalna przesłona	**4,95**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Długość ogniskowa	**3.95 - 177.75 mm**

Tryb nocny	**Tak**
Auto zmiana	**Tak**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Bluetooth	**Nie**
Paroodporny	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Nagrywanie trasy	**Tak**
Stabilizator obrazu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**1.1 - 39.4°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Balans bieli	**Lampa sodowa,Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna,Wewnętrzna,ATW,Naturalny,Ręczny**
Kanały wejścia alarmu	**2**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**1.9 - 65.7°**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Pobór mocy	**10 W**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Cyfrowy zoom	**16x**
Stosunek sygnału do szumu	**55 dB**
Predefiniowana prędkość przechylenia	**300 °/s**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M