

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-wizsense-ipc-hdbw2449e-s-il-0280b-kamera-przemyslowa-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-p-360404.html>



## Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B kamera przemysłowa Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Sufit / ściana / słu

Cena brutto	<b>528,99 zł</b>
Cena netto	<b>430,07 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGHBI</b>
Kod producenta	<b>IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B</b>
Kod EAN	<b>6923172514202</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Określanie odległości	<b>6,4 m</b>
Wysokość produktu	<b>81 mm</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / ściana / słu</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>500 g</b>
Typ migawki aparatu	<b>Elektroniczny</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>12,7 m</b>
Waga produktu	<b>350 g</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Obserwuj odległość	<b>25,4 m</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>352 x 240,1280 x 960,704 x 480,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2560 x 1440,2688 x 1520,352 x 288,704 x 576,640 x 480 (VGA)</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Wykrywanie odległości	<b>63,6 m</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Układ	<b>Kopuła</b>

Pojemność pamięci RAM	<b>128 MB</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Kąt obrotu	<b>355°</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS,Android</b>
Pojemność pamięci ROM	<b>128 MB</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>54°</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2688 x 1520 px</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>101°</b>
Prędkość przepływu danych	<b>H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Kodeki dźwiękowe	<b>G.711a,G.726,PCM,G.711Mu</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Liczba użytkowników	<b>6 użyt.</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień/biały</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Oprogramowanie do zarządzania	<b>Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care</b>
Balans bieli	<b>Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny,Region</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>2,4 W</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Certyfikaty	<b>CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Formaty kompresji	<b>H.264B,H.265,H.264,M- JPEG,H.264H</b>

Liczba kamer	<b>1</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Średnica	<b>11 cm</b>
Zakres dynamiczny	<b>120 dB</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Najmniejsza odległość ogniskowa	<b>1,1 m</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 65°</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 355°</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Pobór mocy (max)	<b>7,9 W</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>120°</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")</b>
Kod IK	<b>IK10</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 60 °C</b>

## Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

- 
- Gwarancja: G024M