

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-wizsense-ipc-hfw2449s-s-il-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-woln-p-337133.html>



Dahua Technology WizSense IPC-HFW2449S-S-IL Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	557,99 zł
Cena netto	453,65 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5434
Kod producenta	35525
Kod EAN	6923172559326
Inkrypcja HTTPS	Tak
Pobór mocy (max)	4,4 W
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Lustro	Tak
Min. Oświetlenie	0,0008 lx
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Liczba kamer	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Oprogramowanie do zarządzania	DSS; DMSS
Wbudowany HDD	Nie
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalna przesłona	1,6
Ilość diod oświetlenia	1
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Sposób łączności	Przewodowy
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ochrona prywatności	Tak

Bluetooth	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba użytkowników	6 użyt.
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt obrotu	360°
Obsługiwane formaty audio	G.726,G.711 A-law,PCM,G.711 μ-law
Kolor produktu	Biały
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Waga produktu	480 g
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Głębokość produktu	166,2 mm
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Wysokość produktu	70 mm
Balans bieli	Street lamp,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Zakres przesuwania	0 - 360°
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie,Potykaç
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,9 m
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maska prywatności	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Suma megapikseli	4 MP
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana

Stała ostrość	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Liczba soczewek	2
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	2,5 W
Ostrzeżenia	Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.,Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci.,Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją o
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Wi-Fi	Nie
Redukcja hałasu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.264H,H.264+,H.265,H.264,H.264B
Układ	Kula (kształt)
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480,2560 x 1440,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,704 x 576,1280 x 960,342 x 240,352 x 288
Waga wraz z opakowaniem	590 g
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Szerokość produktu	70 mm
Pobór mocy	2,1 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Materiał obudowy	Metal

Opis produktu

- Gwarancja: G024M