

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-wizsense-ipc-hfw3842t-zas-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolny-p-343223.html>



Dahua Technology WizSense IPC-HFW3842T-ZAS Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	1 394,99 zł
Cena netto	1 134,14 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCBYJ
Kod producenta	42105
Kod EAN	6923172597069
Mikrofon	Tak
Wysokość produktu	90,7 mm
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Balans bieli	Region,Naturalny,Ręczny,Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemieniczny, DC
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Redukcja hałasu	Tak
Kąt obrotu	360°
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265+,H.264+
Waga wraz z opakowaniem	1,09 kg
Liczba kamer	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne

Wbudowany HDD	Nie
Wykrywacz odległości	189,6 m
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Zdalny podgląd	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Długość produktu	238,5 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	113 - 47°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie, Potykacz
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Smart IR	Tak
Obserwuj odległość	75,8 m
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Określanie odległości	19 m
Metoda strumieniowa	Multicast
Kąt widzenia soczewki, przekątna	133 53°
Kanały wyjścia alarmu	1
Inkrypcja HTTPS	Tak
Szerokość produktu	90,7 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Pobór mocy	3,6 W

Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Materiał obudowy	Plastik, Metal
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Czujnik ruchu	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Ilość klatek	30 fps
Wbudowany mikrofon	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Układ	Kula (kształt)
Formaty kompresji	H.265, H.264, H.264B, MPEG, H.264 H
Kolor produktu	Biały
Obsługiwane formaty audio	PCM, G.726, G.723, G.711 A-law
Waga produktu	820 g
Pojemność pamięci RAM	1000 MB
Szybkość migawki	1/100000 s
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Długość ogniskowa	2.7 - 12 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Ostrość	Zmotoryzowana
Tryb dzienny / nocny	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Pobór mocy (max)	8,9 W
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60 - 26°
Min. Oświetlenie	0,003 lx
Prędkość przepływu danych	H.264: 3 kbps-16384 kbps H.265: 3 kbps-16384 kbps
Ochrona prywatności	Tak
Lustro	Tak

Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wykrywanie odległości	186,9 m
Rozpoznawanie odległości	37,9 m
Liczba soczewek	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	4,4 W
Kanały wejścia alarmu	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M