

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-wizsense-sd22204db-gny-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powie-p-337957.html>



Dahua Technology WizSense SD22204DB-GNY Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit

Cena brutto	855,99 zł
Cena netto	695,93 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABXS
Kod producenta	40155
Kod EAN	6923172541253
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	6,1 W
Cyfrowy zoom	16x
Przeglądarka internetowa	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba kamer	1
Suma megapikseli	2 MP
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
PTZ	Tak
Minimalna przesłona	1,6
Typ diody LED	Podczerwień
Typ mocowania	Sufit
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kod IK	IK10
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Szybkość pochylenia	60 °/s

Tryby PTZ	8-turowy, 5 wzór, Kolejność ustawień
Kąt widzenia obiektywu w pionie	53.4°
Prędkość wstępna	100 °/s
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Obserwuj odległość	65,4 m
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Układ	Kopuła
Redukcja hałasu	Tak
Kolor produktu	Biały
Formaty kompresji	H.264+, H.264H, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264, H.264B
Rodzaj opakowania	Pudełko
Średnica	12,2 cm
Waga wraz z opakowaniem	700 g
Certyfikaty	CE, FCC, UL
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Pobór mocy	2,3 W
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Bluetooth	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba użytkowników	20 użyt.
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Obsługiwane tryby wideo	720p, 1080p
Wi-Fi	Nie
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Wbudowany HDD	Nie

Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna przesłona	3
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Kontrola panewki kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Metoda strumieniowa	Multicast,Unicast
Liczba efektywnych pikseli (WxO)	1920 x 1080 px
Prędkość przesuwania	100 °/s
Kąt widzenia soczewki, przekątna	117.7°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	99.1°
Protokoły PTZ	Pelco-P/D
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Zaprogramowane punkty	Tak
Prędkość przepływu danych	448K - 8192Kbps, 5120K - 10240Kbps
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wykrywanie odległości	165,5 m
Rozpoznawanie odległości	33,1 m
Określanie odległości	16,6 m
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Ilość klatek	30 fps
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),352 x 240,704 x 576,1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480,352 x 288
Waga produktu	500 g
Wysokość produktu	89 mm
Stosunek sygnału do szumu	55 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Balans bieli	Ręczny,Wewnętrzna,ATW,Zewnętrzna,Automatyczna
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tryb nocny	Tak

Przewodowa sieć lan	Tak
Zoom optyczny	4x
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°

Opis produktu

- Gwarancja: G024M