

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dahua-technology-wizsense-sd49216db-hny-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-1920-x-1080-px-sufit-szcziana>



Dahua Technology WizSense SD49216DB-HNY Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena brutto	876,99 zł
Cena netto	713,00 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR6760
Kod producenta	43240
Kod EAN	6923172541970
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Obsługiwane formaty audio	MP2L2,G.722.1,G.711 A-law,G.726,AAC
Układ	Kopuła
Wbudowany HDD	Nie
Waga produktu	2,4 kg
Długość ogniskowa	5 - 80 mm
Wysokość produktu	270,4 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przewodowa sieć lan	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Balans bieli	Sodium lamp,Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny,Wewnętrzna
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Tryb nocny	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE

Formaty kompresji	H.264B,H.264+,M-JPEG,H.264M,H.264H,H.265+,H.265
Wi-Fi	Nie
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Tryby PTZ	8-turowy,5 wzór
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Sposób łączności	Przewodowy
Zaprogramowane punkty	Tak
Cyfrowy zoom	16x
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Szybkość pochylenia	80 °/s
Min. Oświetlenie	0 lx
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Liczba czujników	1
Obserwuj odległość	452 m
Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
PTZ	Tak
Określanie odległości	113 m
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	100 m
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Kolor produktu	Czarny,Biały
Suma megapikseli	2 MP
Waga wraz z opakowaniem	3,9 kg
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Stopień ochrony IP	IP66
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Średnica	16 cm
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Pobór mocy	12 W
Zakres kąta nachylenia	-15 - 90°
Bluetooth	Nie
Ilość klatek	30 fps

Zoom optyczny	16x
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Możliwość przybliżenia	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	20 W
Tryb dzienny / nocny	Tak
Protokoły PTZ	DH-SD,Pelco-P/D
Ilość diod oświetlenia	3
Kanały wejścia alarmu	2
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Prędkość przesuwania	80 °/s
Zakres przesuwania	0 - 360°
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Potykaç,Opuszczony obiekt,Zaginiony obiekt
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,1 m
Wykrywanie odległości	1131 m
Liczba kamer	1
Rozpoznawanie odległości	226 m
Skanywanie progresywne	Tak
Liczba soczewek	1
Typ diody LED	Podczerwień
WE/WY alarmu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M