

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dcp-l2620dw-3in1-las-32ppm-128mb-usb-1200dpi-wlan-p-315176.html>



DCP-L2620DW 3IN1 LAS 32PPM/128MB USB 1200DPI WLAN

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 888,99 zł |
| Cena netto | 722,76 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRACB |
| Kod producenta | HLL2400DWRE1 |
| Kod EAN | 4977766831321 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP,WPA-PSK,128-bit WEP ,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA3-SAE, WPA-AES,WPA2-PSK |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 480 W |
| Wysokość produktu | 580 mm |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Szerokość produktu | 517 mm |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Głębokość produktu | 434 mm |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 280 W |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Wysokość opakowania | 434 mm |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 43 W |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,6 kg |
| Rozmiary kopert | DL,C5,Monarch,Com-10 |
| Waga produktu | 10,3 kg |
| Typy nośników podajnika papieru | Grubszy papier,Gruby papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Cienki papier,Etykieta/metka |
| Szerokość opakowania | 580 mm |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,39 kWh/tydz. |
| Głębokość opakowania | 517 mm |
| Typ kontroli | Przyciski |

| | |
|---|---|
| Kolor produktu | Czarny |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Port USB | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Technologia skanowania | CIS |
| Wi-Fi | Tak |
| Skanuj do | Pilnik,OCR,Mail,Obraz |
| Technologia druku | Laser |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B6,B5 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 120 ark. |
| Maksymalne obciążenie | 2500 stron/mies. |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 32 stron/min |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Fax | Nie |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 4,1 W |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8,5 s |
| Tryb wyłączenia | 0,08 W |
| Rodzaj palety | 1200 x 1000 mm |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Ostrzeżenia | Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z |

| | |
|--|----------------------------|
| | płynami i wilgocią. |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ ekranu | LCD |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 4 szt. |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę | 16 szt. |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Warstwy na paletę | 4 szt. |
| Przewodowa sieć lan | Nie |
| Waga brutto palety | 219,8 kg |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M