

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dcp-l2620dw-3in1-las-32ppm-128mb-usb-1200dpi-wlan-p-315176.html>



DCP-L2620DW 3IN1 LAS 32PPM/128MB USB 1200DPI WLAN

Cena brutto	888,99 zł
Cena netto	722,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRACB
Kod producenta	HLL2400DWRE1
Kod EAN	4977766831321
Szerokość opakowania	580 mm
Technologia skanowania	CIS
Głębokość opakowania	517 mm
Skanuj do	Pilnik,OCR,Mail,Obraz
Kolor produktu	Czarny
Rozmiary papieru B0...B9	B6,B5
Port USB	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	32 stron/min
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Wi-Fi	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Technologia druku	Laser
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Całkowita pojemność wyjściowa	120 ark.
Maksymalne obciążenie	2500 stron/mies.
Liczba wkładów drukujących	1
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Całkowita liczba podajników	1
Fax	Nie
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Drukowanie	Drukowanie mono
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6

Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Podwójne skanowanie	Nie
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Rodzaj palety	1200 x 1000 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.
Zużycie energii (tryb uśpienia)	4,1 W
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Tryb wyłączenia	0,08 W
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	4 szt.
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	16 szt.
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Warstwy na paletę	4 szt.
Typ ekranu	LCD
Waga brutto palety	219,8 kg
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Funkcja duplex	Drukuj
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	480 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443310000
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Przewodowa sieć lan	Nie
Wi-Fi Direct	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Średnie zużycie energii podczas drukowania	280 W
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,WPA-PSK,128-bit WEP ,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA3-SAE, WPA-AES,WPA2-PSK
Kopowanie dwustronne	Nie
Zużycie prądu (tryb gotowości)	43 W
Wysokość produktu	580 mm

Rozmiary kopert	DL,C5,Monarch,Com-10
Szerokość produktu	517 mm
Typy nośników podajnika papieru	Grubszy papier,Gruby papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Cienki papier,Etykieta/metka
Głębokość produktu	434 mm
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,39 kWh/tydz.
Wysokość opakowania	434 mm
Waga wraz z opakowaniem	12,6 kg
Typ kontroli	Przyciski
Waga produktu	10,3 kg
Tryby druku duplex	Automatyczna

Opis produktu

- Gwarancja: F024M