Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dcs-932l-kamera-ip-wifi-n-1-5-cmos-f2-8-p-37385.html



DCS-932L kamera IP WiFi N 1/5 CMOS F2.8

Cena brutto	**226,99 zł**
Cena netto	**184,54 zł**
Numer katalogowy	**MODLIKAMB01**
Kod producenta	**DCS-932L/E**
Kod EAN	**790069355349**
Minimalne oświetlenie	**1**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Podłączenie kamery do sieci i uzyskanie do niej dostępu zazwyczaj wymaga złożonej konfiguracji. Funkcja mydlink ułatwia dostęp do kamery z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie. Za pomocą poradnika można uruc**
Transmisja dwukierunkowa	**Tak**
Obsługa systemów mobilnych	**Android**
Matryca	**- Typ sensora CMOS**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**VGA 640 x 480**
Liczba klatek na sekundę	**30**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Mikrofon	**Tak**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Nie**
Bezpieczeństwo	**- Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej przy użyciu jednego przycisku dzięki funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS).**
Komunikacja bezprzewodowa	**WiFi**
Wymiary	**- 27,2 x 60 x 96 mm**
Pozostałe parametry	**- Zbliżenie Zoom cyfrowy 4x - Funkcja aparatu cyfrowego tak - Dołączone oprogramowanie D-ViewCam**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Minimalna czułość	**1**

Opis produktu

-Wbudowane anteny
-Niewielkie wymiary.
-Funkcja mydlink: najłatwiejszy sposób monitorowania domu z dowolnego miejsca.
-Wbudowane diody LED emitujące światło w paśmie podczerwonym do monitorowania w nocy (maksymalny zasięg: 5 m).
-Najważniejsze cechy produktu
-Technologia Wireless N umożliwiająca bezproblemowe połączenia w całym domu.
-Sensor CMOS działający przy natężeniu 1 luksa (do używania w słabo oświetlonych miejscach).
-Powiadomienia pocztą elektroniczną wywoływane ruchem.
-Obsługa dynamicznych serwerów DNS umożliwiająca łatwy dostęp do kamery z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu

Bezprzewodowa domowa kamera sieciowa DCS-932L z technologią Wireless N przeznaczona do obsługi w dzień i w nocy jest wielofunkcyjnym rozwiązaniem do monitorowania domu lub biura. W przeciwieństwie do tradycyjnych kamer internetowych przesyła ona obraz i dźwięk wysokiej jakości. Umożliwia to monitorowanie lokalne i zdalne nawet w pełnej ciemności, dzięki wbudowanym diodom LED emitującym światło w paśmie podczerwonym. Dołączona funkcja mydlink zapewnia najłatwiejszy sposób dostępu do kamery i zarządzania nią, zarówno za pośrednictwem komputera jak i aplikacji w telefonie iPhone, Android lub na tablecie.

Monitorowanie w nocy

Bezprzewodowa domowa kamera sieciowa w standardzie Wireless N przeznaczona do obsługi w dzień i w nocy jest wyposażona w diody LED emitujące światło w paśmie podczerwonym. Umożliwia to ciągłe monitorowanie, nawet w całkowitej ciemności. Zasięg oświetlenia wynoszący 5 metrów umożliwia monitorowanie np. małych dzieci w czasie snu lub biura w nocy.

Kompletny system monitorowania

Kamera DCS-932L zawiera funkcję wykrywania ruchu i umożliwia wysyłanie powiadomień pocztą elektroniczną. Zastosowany interfejs użytkownika powoduje, że ta kamera stanowi wszechstronny system monitorowania domu. Użytkownik może w łatwy sposób skonfigurować obszar wykrywania (np. okno lub drzwi do garażu) w interfejsie użytkownika kamery, a następnie otrzymywać powiadomienia pocztą elektroniczną, jeśli wykryty zostanie jakikolwiek ruch.

Istnieje również możliwość wyświetlania obrazu z maksymalnie 32 kamer za pośrednictwem komputera z systemem Windows i dołączonego do zestawu, darmowego oprogramowania D-ViewCam (DCS-100). Oprogramowanie D-ViewCam oferuje zestaw funkcji obejmujący scentralizowane zarządzanie powiadomieniami oraz nagrywanie obrazu/dźwięku.

Połączenia w standardzie Wireless N

Bezprzewodowa domowa kamera sieciowa w standardzie Wireless N przeznaczona do obsługi w dzień i w nocy stosuje technologię Wireless N w celu rozszerzenia zasięgu sieci bezprzewodowej na cały dom. Technologia Wireless N umożliwia strumieniowe przesyłanie wysokiej jakości danych wideo do zdalnych serwisów za pośrednictwem Internetu. Funkcja badania okolic umożliwia łatwe wyświetlenie pobliskich sieci bezprzewodowych i połączenie z nimi. Kamera DCS-932L zawiera również standardowy port Ethernet, umożliwiający połączenie z tradycyjnymi sieciami przewodowymi.