

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dell-p-series-p2424ht-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-ekran-dotykowy-cza-p-337118.html>



DELL P Series P2424HT monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Ekran dotykowy Czarny, Srebrny

Cena brutto	1 575,99 zł
Cena netto	1 281,29 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR3824
Kod producenta	DELL-P2424HT
Kod EAN	5397184821367
Typ podświetlacza	LED
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Waga wraz z opakowaniem	10,8 kg
Tryb wyłączenia	0,3 W
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Przewody	Prąd przemienny, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-C, USB Type-C na USB Type-C
Technologia wyświetlacza	LCD
Ilość portów RJ-45	1
Kolor produktu	Czarny
Szerokość urządzenia (z podstawą)	538,8 mm
Wersja HDCP	1.4
HDCP	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	149
Stojak dołączony	Tak
Piórko dołączone	Nie
HDMI	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	456
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Twardość powierzchni	3H
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Szerokość ramki (górną)	5,87 mm

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1465328
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Wi-Fi	Nie
Szerokość ramki (dół)	1,86 cm
Regulacja pochylenia	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Szerokość ramki (bok)	5,88 mm
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	177
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wejście audio dla PC	Nie
Kensington Lock	Tak
Zasilanie USB	Tak
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	53
OSD	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Pobór mocy (max)	190 W
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	397
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Obsługiwane tryby wideo	576p,480p,1080i,720p,1080p
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Głębokość kolorów	6 bit
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	6
Głębokość urządzenia (z podstawą)	248,9 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rozmiar obrazu (w poprzek)	60,5 cm
Obrotowe	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	633
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Przednia osłona	Czarny

Pobór mocy	18 W
Kolor nóżek	Srebrny
Certyfikaty zgodności	RoHS
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Kształt ekranu	Płaski
Ekran dotykowy	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja PAIA	1.3.2
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ekran matowy	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Standard VESA	Tak
Wyście mocy ac	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Mikrofon	Nie
Oś obrotu	Nie
Ilość DisplayPort	1
Gęstość pikseli	93 ppi
Typ matrycy	IPS
Obracany	-30 - 30°
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Moc wyjściowa (RMS)	3 W
Zasilacz w zestawie	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Typ HD	Full HD
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,47 cm

Wysokość (bez podstawy)	321 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 88 kHz
Waga (bez podstawy)	3,86 kg
Wyjście na słuchawki	Tak
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Szerokość (bez podstawy)	538,8 mm
Wersja HDMI	1.4
Zakres kąta nachylenia	-5 - 60°
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wersja DisplayPort	1.2
Wysokość urządzenia (z podstawą)	431,5 mm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Ilość portów HDMI	1
Głębokość (bez podstawy)	54,1 mm
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Nie zawiera	PVC/BFR
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wbudowany USB hub	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Waga (z podstawą)	7,86 kg
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Diody LED	Tak
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M