

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dell-p2724deb-68-6-cm-27-lcd-2560-x-1440-px-quad-hd-p-337368.html>



DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 px Quad HD

Cena brutto	2 167,99 zł
Cena netto	1 762,59 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREKL1
Kod producenta	210-BFMZ
Kod EAN	5397184657065
Oś obrotu	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	334
Obracany	-45 - 45°
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	7
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	604
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Waga wraz z opakowaniem	11,3 kg
Certyfikaty zgodności	RoHS
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Przewody	USB typu A na USB typu B, USB Type-C, DisplayPort
Wersja PAIA	1.3.2
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,47 cm
Kolor produktu	Czarny
Ekran matowy	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
HDCP	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wysokość urządzenia (z podstawą)	440,8 mm
Port USB	Tak
Szerokość wyświetlacza	611,8 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1

Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wysokość wyświetlacza	415,8 mm
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Wi-Fi	Nie
Waga wyświetlacza	5,65 kg
Głębokość wyświetlacza	59,6 mm
Waga (z podstawą)	8,27 kg
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Ilość wbudowanych głośników	2
Technologia wyświetlacza	LCD
Natywna proporcja obrazu	16:9
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,8 mm
Obrotowe	Tak
Ilość DisplayPort	1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Pobór mocy	26 W
OSD	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Kształt ekranu	Płaski
Standard VESA	Tak
Ilość portów USB 2.0 typu B	1
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Jasność	350 cd/m2
Zasilacz w zestawie	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	230 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Mikrofon	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Podświetlenie LED	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Typ matrycy	IPS

Maksymalne zasilanie USB	90 W
Ilość portów USB	6
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wersja HDMI	1.4
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO
Szerokość ramki (dół)	1,72 cm
Przewodowa sieć lan	Tak
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Szerokość ramki (bok)	7,52 mm
Port DVI	Nie
Typ HD	Quad HD
Wersja HDCP	1.4
Twardość powierzchni	3H
System komputerowy	Nie
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Zasilanie USB	Tak
Ilość portów HDMI	1
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	398
Rysik	Nie
Pobór mocy (max)	210 W
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Szerokość ramki (górze)	3,84 cm
Megapiksele	4 MP
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	157
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 10
Podstawa dołączona	Tak
Ilość portów USB typu C downstream	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%

Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	206
Regulacja wysokości	15 cm, Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	58
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M