

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dell-p2724deb-68-6-cm-27-lcd-2560-x-1440-px-quad-hd-p-337368.html>



DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 px Quad HD

Cena brutto	2 100,99 zł
Cena netto	1 708,12 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREKL1
Kod producenta	210-BFMZ
Kod EAN	5397184657065
Podświetlenie LED	Tak
Typ matrycy	IPS
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Wersja PAIA	1.3.2
Ilość portów USB	6
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Ekran matowy	Tak
Wersja HDMI	1.4
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Przewodowa sieć lan	Tak
Szerokość ramki (dół)	1,72 cm
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Szerokość wyświetlacza	611,8 mm
Port DVI	Nie
Szerokość ramki (bok)	7,52 mm
Typ HD	Quad HD
Wysokość wyświetlacza	415,8 mm
System komputerowy	Nie
Waga wyświetlacza	5,65 kg
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Zasilanie USB	Tak
Głębokość wyświetlacza	59,6 mm
Ilość portów HDMI	1
Pobór mocy (max)	210 W

Ilość wbudowanych głośników	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Megapiksele	4 MP
Natywna proporcja obrazu	16:9
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Ilość DisplayPort	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11, Windows 10
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Ilość portów USB typu C downstream	1
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Regulacja wysokości	15 cm, Tak
Ilość portów USB 2.0 typu B	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Oś obrotu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obracany	-45 - 45°
Zasilacz w zestawie	Tak
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Waga wraz z opakowaniem	11,3 kg
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Przewody	USB typu A na USB typu B, USB Type-C, DisplayPort
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Kolor produktu	Czarny
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,47 cm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
HDCP	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, TCO

Port USB	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	440,8 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Nie
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wersja HDCP	1.4
Wi-Fi	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Twardość powierzchni	3H
Waga (z podstawą)	8,27 kg
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Technologia wyświetlacza	LCD
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO ₂)	398
Rysik	Nie
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,8 mm
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO ₂)	157
Szerokość ramki (górną)	3,84 cm
Obrotowe	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Podstawa dołączona	Tak
Pobór mocy	26 W
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO ₂ e)	206
Ekran dotykowy	Nie
OSD	Tak
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO ₂ e)	58
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Standard VESA	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO ₂ e)	334
Jasność	350 cd/m²
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO ₂ e)	7
Wbudowane głośniki	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	230 mm

Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	604
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Mikrofon	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Certyfikaty zgodności	RoHS
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M