Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dell-p2724deb-68-6-cm-27-lcd-2560-x-1440-px-quad-hd-p-337368.html



DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 px Quad HD

Cena brutto	**2 428,99 zł**
Cena netto	**1 974,79 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREKL1**
Kod producenta	**210-BFMZ**
Kod EAN	**5397184657065**
Przewody	**USB typu A na USB typu B,USB Type-C,DisplayPort**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**440,8 mm**
Szerokość wyświetlacza	**611,8 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Wysokość wyświetlacza	**415,8 mm**
HDCP	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Tak**
Waga wyświetlacza	**5,65 kg**
Port USB	**Tak**
Waga (z podstawą)	**8,27 kg**
Głębokość wyświetlacza	**59,6 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Wi-Fi	**Nie**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Typ zasilacza	**Wewnętrzne**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**611,8 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Obrotowe	**Tak**
OSD	**Tak**

Pobór mocy	**26 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Ekran dotykowy	**Nie**
Kształt ekranu	**Płaski**
Ilość portów USB 2.0 typu B	**1**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Zasilacz w zestawie	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**230 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**26 kWh**
Jasność	**350 cd/m2**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Mikrofon	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Podświetlenie LED	**Tak**
Typ matrycy	**IPS**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO**
Szerokość ramki (dół)	**1,72 cm**
Rozmiar plamki	**0,2331 x 0,2331 mm**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Nie**
Ilość portów USB	**6**
Szerokość ramki (bok)	**7,52 mm**
Typ HD	**Quad HD**
Wersja HDCP	**1.4**
Wersja HDMI	**1.4**
System komputerowy	**Nie**
Twardość powierzchni	**3H**
Karta sieciowa	**Tak**

Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Port DVI	**Nie**
Zasilanie USB	**Tak**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**398**
Rysik	**Nie**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Pobór mocy (max)	**210 W**
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2	**157**
Szerokość ramki (góra)	**3,84 cm**
Ilość portów HDMI	**1**
Megapiksele	**4 MP**
Podstawa dołączona	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**60 fps**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**MacOS**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**206**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11,Windows 10**
Regulacja wysokości	**15 cm,Tak**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**58**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Oś obrotu	**Tak**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**334**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Obracany	**-45 - 45°**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**7**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**604**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Wersja USB	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Wersja PAIA	**1.3.2**
Waga wraz z opakowaniem	**11,3 kg**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,47 cm**
Ekran matowy	**Tak**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M