

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dell-ultrasharp-32-4k-thunderbolt-hub-monitor-u3225qe-80-0cm-31-5-p-365858.html>



Dell UltraSharp 32 4K Thunderbolt Hub Monitor - U3225QE, 80.0cm (31.5")

Cena brutto	4 371,99 zł
Cena netto	3 554,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRM092
Kod producenta	210-BQTK
Kod EAN	5397184923399
Kąt widzenia w poziomie	178°
Certyfikaty zgodności	RoHS
Podstawa dołączona	Tak
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Kształt ekranu	Płaski
Wysokość urządzenia (z podstawą)	618,9 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,47 cm
Obsługiwane tryby wideo	576p,2160p,1080p,720p,480p
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Oś obrotu	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	39,2 cm
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Szerokość urządzenia (z podstawą)	713,2 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 120 Hz
Typ podświetlacza	Edge LED
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Jasność wyświetlacza (typowa)	450 cd/m2
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Pobór mocy	30,5 W
Podświetlenie LED	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Kąt widzenia (pionowy)	178°

Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Gęstość pikseli	140 ppi
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar plamki	0,18159 x 0,18159 mm
Prąd wejściowy	4 A
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Waga wraz z opakowaniem	13,4 kg
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wbudowane głośniki	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Thunderbolt 4	2
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Wersja HDCP	2.2
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 600
Ilość portów USB typu C downstream	2
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Pobór mocy (max)	335 W
Nie zawiera	PVC/BFR,Rtęci,Arsenowy
Szerokość ramki (bok)	7,95 mm
Głębokość (bez podstawy)	57,5 mm
Szerokość ramki (górną)	7,7 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Rozmiar obrazu (w poprzek)	80 cm
Waga (bez podstawy)	6,52 kg
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	600 cd/m2
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	52 kWh
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran matowy	Tak
Ilość wyjść DisplayPort	1
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Wersja wyjścia DisplayPort	1.4
Wtyk słuchawek	3,5 mm

Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
NVIDIA G-SYNC	Nie
Ilość portów USB Typu A downstream	5
OSD	Tak
Obracany	-30 - 30°
Regulacja pochylenia	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	69,7 cm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Tryb wyłączenia	0,3 W
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 275 kHz
Waga (z podstawą)	9,02 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)	215 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Wersja DisplayPort	1.4
Obrotowe	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Kensington Lock	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
HDMI	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
HDCP	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1152 x 864 (XGA+), 1024 x 768 (XGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA)
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Przewody	Prąd przemienny, Thunderbolt, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-C

AMD FreeSync	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ matrycy	IPS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Standard VESA	Tak
Ilość portów HDMI	1
Ekran dotykowy	Nie
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Gama kolorów DCI-P3	99%
Twardość powierzchni	3H
Ilość DisplayPort	1
Ilość portów RJ-45	1
Kolor nóżek	Srebrny
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Zasilanie USB	Tak
Maksymalne zasilanie USB	120 W
Szerokość ramki (dół)	1,04 cm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Przednia osłona	Czarny
Szerokość (bez podstawy)	713,2 mm
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Wysokość (bez podstawy)	410,3 mm
Odlączana podstawa	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	31 kWh
Przekątna ekranu	31,5"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M