Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dell-ultrasharp-32-4k-thunderbolt-hub-monitor-u3225qe-80-0cm-31-5-p-365858.html



Dell UltraSharp 32 4K Thunderbolt Hub Monitor - U3225QE, 80.0cm (31.5")

Cena brutto	**4 264,99 zł**
Cena netto	**3 467,47 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRMO92**
Kod producenta	**210-BQTK**
Kod EAN	**5397184923399**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,2 cm**
Odłączana podstawa	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny,Thunderbolt,DisplayPort,USB Type-A na USB Type-C**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**600 cd/m2**
Prąd wejściowy	**4 A**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 800 (WXGA),1920 x 1200 (WUXGA),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1680 x 1050 (WSXGA+),1152 x 864 (XGA+),1024 x 768 (XGA),2560 x 1440,720 x 400,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 1024 (SXGA),800 x 600 (SVGA)**
OSD	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**80 cm**
Kolor produktu	**Czarny**
Obsługiwane tryby wideo	**576p,2160p,1080p,720p,480p**
Przednia osłona	**Czarny**
HDCP	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Szerokość ramki (góra)	**7,7 mm**
Wersja wyjścia DisplayPort	**1.4**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Szerokość ramki (dół)	**1,04 cm**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
HDMI	**Tak**
Szerokość ramki (bok)	**7,95 mm**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**120 Hz**
Podstawa dołączona	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Zasilanie USB	**Tak**
Ilość wyjść DisplayPort	**1**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Pobór mocy (max)	**335 W**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Obrotowe	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**450 cd/m2**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Pobór mocy	**30,5 W**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**215 mm**
Ilość portów USB typu C downstream	**2**
Ekran dotykowy	**Nie**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 275 kHz**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 120 Hz**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Ilość DisplayPort	**1**
Standard VESA	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Regulacja wysokości	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,18159 x 0,18159 mm**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**

Wbudowane głośniki	**Nie**
AMD FreeSync	**Nie**
Oś obrotu	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Biuro**
Gama kolorów DCI-P3	**99%**
Typ matrycy	**IPS**
Ilość portów USB Typu A downstream	**5**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Obracany	**-30 - 30°**
Gęstość pikseli	**140 ppi**
Ilość portów Thunderbolt 4	**2**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,47 cm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**31 kWh**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Głębokość (bez podstawy)	**57,5 mm**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**5000 - 12192 m**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**52 kWh**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**618,9 mm**
Maksymalne zasilanie USB	**120 W**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Wysokość (bez podstawy)	**410,3 mm**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Rtęci,Arsenowy**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Waga (bez podstawy)	**6,52 kg**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Szerokość (bez podstawy)	**713,2 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3000:1**
Podświetlenie LED	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**

Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO**
Karta sieciowa	**Tak**
Waga (z podstawą)	**9,02 kg**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**DisplayHDR 600**
Ilość portów HDMI	**1**
Typ podświetlacza	**Edge LED**
Ilość portów RJ-45	**1**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Wersja HDCP	**2.2**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Twardość powierzchni	**3H**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**713,2 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,7 cm**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Waga wraz z opakowaniem	**13,4 kg**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M