Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dell-ultrasharp-u3824dw-led-display-95-2-cm-37-5-3840-x-1600-px-wide-quad-hd-lcd-czarny-srebrny-p-337119.html



DELL UltraSharp U3824DW LED display 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 px Wide Quad HD+ LCD Czarny, Srebrny

Cena brutto	**5 352,99 zł**
Cena netto	**4 352,02 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR4008**
Kod producenta	**210-BHXB**
Kod EAN	**5397184657126**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**36,7 cm**
Głębokość (bez podstawy)	**102,3 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM)	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,4 W**
Nie zawiera	**Arsenowy,PVC/BFR**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Wejście audio dla PC	**Nie**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
OSD	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Obsługiwane tryby wideo	**480p,1080i,576p,1080p,720p**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Diody LED	**Tak**
Przednia osłona	**Czarny**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**19 kg**
Szerokość ramki (góra)	**1,05 cm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO**
Przewody	**USB Type-C,USB Type-C na USB Type-A,DisplayPort,HDMI,Prąd przemienny**
Szerokość ramki (dół)	**1,53 cm**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Nie**
Prąd wejściowy	**3.2 A**
Szerokość ramki (bok)	**9,97 mm**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Wersja HDCP	**1.4**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1024 x 768 (XGA),2560 x 1440,720 x 400,800 x 600 (SVGA),1920 x 1080 (HD 1080),1152 x 864 (XGA+),1600 x 1200,1280 x 800,3840 x 1600,1280 x 1024 (SXGA),640 x 480 (VGA)**
Zasilanie USB	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Kolor produktu	**Czarny**
Pobór mocy (max)	**245 W**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
HDCP	**Tak**
Wyjście audio	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**251,2 mm**
HDMI	**Tak**
Ilość portów USB typu C downstream	**2**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 1600 px**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1361189**

Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Wi-Fi	**Nie**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
AMD FreeSync	**Nie**
Typ zasilacza	**Internal**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Ekran matowy	**Tak**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Rozmiar plamki	**0,22908 x 0,22908 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Rozpraszanie ciepła (typowe)	**118,74 BTU/h**
Pozycjonowanie na rynku	**Biuro**
Obrotowe	**Tak**
Paleta barw	**98%**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Gęstość pikseli	**110,87 ppi**
Pobór mocy	**34,8 W**
Oś obrotu	**Nie**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Ekran dotykowy	**Nie**
Obracany	**-30 - 30°**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Ilość DisplayPort	**1**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Moc wyjściowa (RMS)	**18 W**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**2**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Standard VESA	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**5**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**

Wbudowany przełącznik KVM	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Waga (z podstawą)	**12,8 kg**
Zasilacz w zestawie	**Tak**
Typ HD	**Wide Quad HD+**
Mikrofon	**Nie**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**95,25 cm**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**2300R**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Typ matrycy	**IPS**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 100 kHz**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**35 kWh**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Zasięg skanowania (długość)	**56 - 76 Hz**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Wysokość (bez podstawy)	**392,3 mm**
Wersja HDMI	**2.1**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**8,79 kg**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Piórko dołączone	**Nie**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**443,8 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**894,3 mm**
Szerokość (bez podstawy)	**894,3 mm**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**2500 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Twardość powierzchni	**3H**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**2000:1**
Stojak dołączony	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**88 cm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**

Ilość portów HDMI	**2**
Przekątna ekranu	**37,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 1600 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M