Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dell-ultrasharp-u4021qw-led-display-100-8-cm-39-7-5120-x-2160-px-4k-dci-lcd-srebrny-p-339087.html



DELL UltraSharp U4021QW LED display 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 px 4K DCI LCD Srebrny

Cena brutto	**7 179,99 zł**
Cena netto	**5 837,39 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR3819**
Kod producenta	**DELL-U4021QW**
Kod EAN	**5397184409633**
Waga wraz z opakowaniem	**21,6 kg**
Oś obrotu	**Nie**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Ilość portów RJ-45	**1**
Prąd wejściowy	**2.8 A**
Obracany	**-30 - 30°**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1152 x 864 (XGA+),1280 x 800 (WXGA),800 x 600 (SVGA),1920 x 1080 (HD 1080),4096 x 2160,1600 x 1200 (UXGA),2048 x 1152,720 x 400,1024 x 768 (XGA),2560 x 1080,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1680 x 1050 (WSXGA+),5120 x 2160**
Moc wyjściowa (RMS)	**18 W**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kolor produktu	**Srebrny**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
HDMI	**Tak**
Ilość portów upstream	**1**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**100,9 cm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Ilość głośników	**2**
Przednia osłona	**Czarny**
Wi-Fi	**Nie**
Zasięg skanowania w poziomie	**27 - 133,286 kHz**

Szerokość ramki (góra)	**1,13 cm**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Zasięg skanowania (długość)	**24 - 86 Hz**
Szerokość ramki (dół)	**1,58 cm**
Kensington Lock	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Szerokość ramki (bok)	**1,13 cm**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**577,3 mm**
Pobór mocy (max)	**240 W**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Nie**
Obrotowe	**Tak**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Pobór mocy	**41,3 W**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Ekran dotykowy	**Nie**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**44,81 W**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**549**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**926**
Regulacja wysokości	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Waga (z podstawą)	**13,8 kg**
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2	**149**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
AMD FreeSync	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Typ podświetlacza	**LED**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**390236**
Wersja PAIA	**1.2.13, 2021**
Rozmiar plamki	**0,1815 x 0,1815 mm**
Typ matrycy	**IPS**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**

Regulowana wysokość (max)	**12 cm**
Ekran matowy	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Projektowanie grafiki**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**377**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Gęstość pikseli	**140 ppi**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**946,6 mm**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**112**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Typ HD	**4K DCI**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**92,9 cm**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**430,6**
Wejście audio	**Nie**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,2 cm**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**6,23**
Ilość DisplayPort	**1**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Ilość portów Thunderbolt 3	**1**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**2500R**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,480p,720p,1080i**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**41 kWh**
Wersja HDMI	**2.0**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Wysokość (bez podstawy)	**419,1 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Waga (bez podstawy)	**9,5 kg**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Szerokość (bez podstawy)	**946,6 mm**

Port DVI	**Nie**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Ilość portów HDMI	**2**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Kolory wyświetlacza	**1.073 billionów kolorów**
Głębokość (bez podstawy)	**59,6 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**248 mm**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Paleta barw	**98%**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Przekątna ekranu	**100,8 cm (39.7")**
Rozdzielczość	**5120 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M