Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dell-ultrasharp-u4323qe-led-display-109-2-cm-43-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-lcd-srebrny-p-335143.html



DELL UltraSharp U4323QE LED display 109,2 cm (43") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Srebrny

Cena brutto	**4 679,99 zł**
Cena netto	**3 804,87 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBWZ2**
Kod producenta	**DELL-U4323QE**
Kod EAN	**5397184656976**
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2	**263**
Obrotowe	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Przednia osłona	**Czarny**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**652**
Pobór mocy	**52,1 W**
Kształt ekranu	**Płaski**
Szerokość ramki (góra)	**1,3 cm**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1260604**
Ekran dotykowy	**Nie**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Szerokość ramki (dół)	**1,81 cm**
Regulowana wysokość (max)	**6 cm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Szerokość ramki (bok)	**1,3 cm**
Standard VESA	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**256,4 mm**
Zasilanie USB	**Tak**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka**

	porażenia prądem.
Gęstość pikseli	**103,6 ppi**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Pobór mocy (max)	**250 W**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**359,56**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Typ matrycy	**IPS**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Nie**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**124,23**
Typ portu ładowania	**USB Type-C**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**512,07**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**14,14**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Moc wyjściowa (RMS)	**8 W**
Rozmiar plamki	**0,2451 x 0,2451 mm**
Wyście mocy ac	**Tak**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**1010**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Podświetlenie LED	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**1260604**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Paleta barw	**95%**

Standard gamy kolorów	**sRGB**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 140 kHz**
Wbudowany przełącznik KVM	**Tak**
Oś obrotu	**Nie**
Wersja PAIA	**PAIA 1.3.2, 2022**
Wersja HDMI	**2.1**
Zasięg skanowania (długość)	**29 - 76 Hz**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**52 kWh**
Obracany	**-20 - 20°**
Ekran matowy	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 10°**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Ilość portów HDMI	**2**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**595,2 mm**
Wysokość (bez podstawy)	**560,5 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Waga (bez podstawy)	**13,2 kg**
Ilość DisplayPort	**2**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Szerokość (bez podstawy)	**967,2 mm**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**4**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Waga (z podstawą)	**18,6 kg**
Głębokość (bez podstawy)	**64,1 mm**
Diody LED	**Tak**

Typ podświetlacza	**W-LED**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Waga wraz z opakowaniem	**25,2 kg**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Nie zawiera	**PVC/BFR**
Przewody	**USB Type-A na USB Type-C,USB Type-C na USB Type-C**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**967,2 mm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm,200 x 200 mm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 1024 (SXGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1152 x 864 (XGA+),1920 x 1200 (WUXGA),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1920 x 1080 (HD 1080),1600 x 1200 (UXGA),2048 x 1152**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**94,1 cm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Kolor produktu	**Srebrny**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**52,9 cm**
Ilość portów RJ-45	**1**
HDMI	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Wi-Fi	**Nie**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM)	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
OSD	**Tak**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Kensington Lock	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**720p,1080p,2160p,576p,1080i,480p**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**10,8 cm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Przekątna ekranu	**43"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M