

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dell-ultrasharp-u4924dw-led-display-124-5-cm-49-5120-x-1440-px-5k-ultra-hd-lcd-czarny-srebrny-p-336389.html>



DELL UltraSharp U4924DW LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 px 5K Ultra HD LCD Czarny, Srebrny

Cena brutto	6 200,99 zł
Cena netto	5 041,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR3820
Kod producenta	DELL-U4924DW
Kod EAN	5397184657133
Kolor nóżek	Srebrny
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	1140
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Głębokość kolorów	10 bit
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Obrotowe	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	269,1 mm
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Wersja PAIA	1.3.1, 2022
Pobór mocy	45 W
Długość kabla HDMI	1,8 m
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ekran matowy	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wyście mocy ac	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Czas odpowiedzi (typowy)	14 ms
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Standard VESA	Tak
AMD FreeSync	Nie
Regulacja wysokości	Tak

Natywna proporcja obrazu	32:9
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Wbudowane głośniki	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Paleta barw	98%
Ilość DisplayPort	1
Typ HD	5K Ultra HD
Typ matrycy	IPS
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Oś obrotu	Nie
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	2
Rozmiar plamki	0,234 x 0,234 mm
Obracany	-170 - 170°
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Moc wyjściowa (RMS)	18 W
Klasyfikacja krzywizny ekranu	3800R
Wyjście na słuchawki	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	520,6 mm
Gęstość pikseli	109 ppi
Ilość portów USB Typu A downstream	5
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	45 kWh
Wersja HDMI	2.1
Współczynnik kontrastu (typowy)	2000:1
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Ilość głośników	2
Wysokość (bez podstawy)	365,9 mm
Wersja DisplayPort	1.4
Długość przekątnej ekranu (cm)	124,46 cm
Waga (bez podstawy)	12,2 kg
Ilość portów HDMI	2
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Zasięg skanowania w poziomie	25 - 115 kHz
Szerokość (bez podstawy)	1214,9 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Wbudowany USB hub	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO
Zasięg skanowania (długość)	24 - 86 Hz
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wersja HDCP	2.2
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Waga (z podstawą)	16,3 kg
Głębokość (bez podstawy)	112,1 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ podświetlacza	LED
Twardość powierzchni	3H
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Tryb wyłączenia	0,3 W
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Nie zawiera	PVC/BFR
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Technologia wyświetlacza	LCD
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm,200 x 100
Diody LED	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Rodzaj portuUSB upstream	USB Type-C
Waga wraz z opakowaniem	27,7 kg
Szerokość urządzenia (z podstawą)	1214,9 mm
Odłączana podstawa	Tak
Przewody	DisplayPort,HDMI,USB Type-C,USB Type-A na USB Type-C,Prąd przemienny
Rozmiar obrazu (w poziomie)	119,8 cm
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Prąd wejściowy	3.6 A
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,7 cm

Rozmiar obrazu (w poprzek)	124,5 cm
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO ₂)	685
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 400,1600 x 900,5120 x 1440,1024 x 768 (XGA),2560 x 1080,1280 x 1024 (SXGA),3840 x 1080,800 x 600 (SVGA),1152 x 864 (XGA+),2560 x 1440,720 x 400,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)
Regulacja pochylenia	Tak
Przednia osłona	Czarny
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO ₂)	318
Kolor produktu	Czarny
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Szerokość ramki (górną)	1,21 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1367150
OSD	Tak
Szerokość ramki (dół)	1,69 cm
Regulowana wysokość (max)	12 cm
HDCP	Tak
Obsługiwane tryby wideo	1080i,720p,576p,480p,1080p
Szerokość ramki (bok)	1,1 cm
Podstawa dołączona	Tak
HDMI	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Zasilanie USB	Tak
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO ₂ e)	455
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy (max)	290 W
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO ₂ e)	136
Wi-Fi	Nie
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO ₂ e)	536,1
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz

Ilość portów USB typu C downstream	2
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	15,8
Kensington Lock	Tak
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Przekątna ekranu	49"
Rozdzielczość	5120 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M