Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dell-ultrasharp-u4924dw-led-display-124-5-cm-49-5120-x-1440-px-5k-ultra-hd-lcd-czarny-srebrny-p-336389.html



DELL UltraSharp U4924DW LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 px 5K Ultra HD LCD Czarny, Srebrny

Cena brutto	**6 292,99 zł**
Cena netto	**5 116,25 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR3820**
Kod producenta	**DELL-U4924DW**
Kod EAN	**5397184657133**
Przewody	**DisplayPort,HDMI,USB Type-C,USB Type-A na USB Type-C,Prąd przemienny**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**119,8 cm**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Prąd wejściowy	**3.6 A**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,7 cm**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**124,5 cm**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**685**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 400,1600 x 900,5120 x 1440,1024 x 768 (XGA),2560 x 1080,1280 x 1024 (SXGA),3840 x 1080,800 x 600 (SVGA),1152 x 864 (XGA+),2560 x 1440,720 x 400,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Przednia osłona	**Czarny**
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2	**318**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Szerokość ramki (góra)	**1,21 cm**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1367150**
Kolor produktu	**Czarny**
OSD	**Tak**
Szerokość ramki (dół)	**1,69 cm**
Regulowana wysokość (max)	**12 cm**

HDCP	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**1080i,720p,576p,480p,1080p**
Szerokość ramki (bok)	**1,1 cm**
Podstawa dołączona	**Tak**
HDMI	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Zasilanie USB	**Tak**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**455**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Pobór mocy (max)	**290 W**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**136**
Wi-Fi	**Nie**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Nie**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**536,1**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Ilość portów USB typu C downstream	**2**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**15,8**
Kensington Lock	**Tak**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**1140**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Głębia kolorów	**10 bit**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
Obrotowe	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**269,1 mm**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Wersja PAIA	**1.3.1, 2022**
Pobór mocy	**45 W**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**

Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Ekran matowy	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wyście mocy ac	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**14 ms**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Standard VESA	**Tak**
AMD FreeSync	**Nie**
Regulacja wysokości	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**32:9**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**5000 - 12192 m**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Paleta barw	**98%**
Ilość DisplayPort	**1**
Typ matrycy	**IPS**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Oś obrotu	**Nie**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**2**
Typ HD	**5K Ultra HD**
Rozmiar plamki	**0,234 x 0,234 mm**
Obracany	**-170 - 170°**
Wbudowany przełącznik KVM	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Pozycjonowanie na rynku	**Biuro**
Moc wyjściowa (RMS)	**18 W**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**3800R**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**520,6 mm**
Gęstość pikseli	**109 ppi**
Ilość portów USB Typu A downstream	**5**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**45 kWh**
Wersja HDMI	**2.1**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**

Ilość głośników	**2**
Wysokość (bez podstawy)	**365,9 mm**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**2000:1**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**124,46 cm**
Waga (bez podstawy)	**12,2 kg**
Ilość portów HDMI	**2**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Zasięg skanowania w poziomie	**25 - 115 kHz**
Szerokość (bez podstawy)	**1214,9 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,TCO**
Zasięg skanowania (długość)	**24 - 86 Hz**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Waga (z podstawą)	**16,3 kg**
Wersja HDCP	**2.2**
Głębokość (bez podstawy)	**112,1 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Typ podświetlacza	**LED**
Twardość powierzchni	**3H**
Maksymalne zasilanie USB	**90 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Nie zawiera	**PVC/BFR**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm,200 x 100**
Diody LED	**Tak**

Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Waga wraz z opakowaniem	**27,7 kg**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**1214,9 mm**
Odłączana podstawa	**Tak**
Przekątna ekranu	**49"**
Rozdzielczość	**5120 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M