Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/des-1210-28p-switch-24x10-100-2x1gbe-2xcombo-p-38499.html

DES-1210-28P Switch 24x10/100 2x1GBE 2xCOMBO



Cena brutto	**1 211,99 zł**
Cena netto	**985,36 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISS24P4**
Kod producenta	**DES-1210-28P**
Kod EAN	**790069335815**
Port konsoli	**Nie**
Bufor pakietów	**512**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**12.8**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**2**
Pozostałe funkcje	**- PoE: 802.3af/802.3at- Port 1-4: do 30W na port- Port 5-24: do 15.4W na port- PoE Budget: 193W- ACL: max. 50 profili, 200 zasad- ACL: MAC/IPv4/ICMP/IGMP/ TCP/UDP/VLAN ID/802.1p/DSCP**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**205416**
Architektura sieci (switche)	**FastEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**- Web-based GUI- Compact CLI Telnet- SmartConsole Utility- TFTP Client- SNMP- Obsługa v1/v2/v3- SNMP Trap- System Log (500 wejść)- BootP/DHCP Client- Time Setting- SNTP- LLDP, LLDP-MED- Time-based PoE- IPv6 Management- RMON v1 (1, 2, 3, 9)**
Pobór mocy	**254**
Certyfikaty	**- FCC Class A- CE Class A- VCCI Class A- IC- C-Tick**
Obsługiwane protokoły i standardy	**- IEEE 802.3 Ethernet- IEEE 802.3u Fast Ethernet- IEEE 802.3ab GbE- IEEE 802.3z GbE (Fiber)**
Bezpieczeństwo	**- 802.1X- Port Security- Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control- Static MAC- D-Link Safeguard Engine- DHCP Server Screening- ARP Spoofing Prevention (64 wejścia)- SSL2 (v1/v2/v3, IPv4)- Smart Binding**

Wymagania środowiskowe	**- Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C- Temperatura przechowywania: od -10 do 70 stopni C- Wilgotność otoczenia: 5 - 95% (bez kondensacji)**
Zasilanie	**100-240VAC 50/60Hz**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Wymiary	**440 x 250 x 44 mm**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Pozostałe parametry	**3 wentylatory Smart**
Liczba portów COMBO	**2**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**9.5**
Liczba portów 10/100 Mbps	**24**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**24**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**256**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
VLAN	**- 802.1Q- 256 Static VLAN Groups- Zarządzenie VLAN- Asymmetric VLAN- Auto Voice VLAN (10 user OUI)**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
QoS	**- 802.1p QoS- 4 kolejki na port- Kolejkowanie: Strict/WRR- CoS: 802.1p/DSCP/ToS1- Kontrola przepustowości**
Wentylator (switche)	**Tak**
Funkcje L2	**- Flow Control 802.3x- HOL Blocking Prevention- IGMP Snooping v1/v2, 256 IGMP Groups- IGMP per VLAN- IGMP Querier- 802.1D STP- 802.1w RSTP- Wykrywanie pętli- 802.3ad Link Aggregation- Port Mirroring- Auto MDI/MDIX- Multicast Filtering**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Bufor pamięci (switche)	**16**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**

Opis produktu