DGS-1008D switch L2 8x1GBE Desktop/Wall NO FAN



Cena brutto	**99,99 zł**
Cena netto	**81,29 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISG1008**
Kod producenta	**DGS-1008D/E**
Kod EAN	**790069252747**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Specyfikacja techniczna	**8 portów 10/100/1000Base-TMagistrala przełączająca 10GbpsDo 46% mniejszego zużycia energii przez przełącznikAuto MDI/MDIX na wszystkich portachBezpieczny schemat przełączania Store-and-ForwardRegulacja trybu Fu**

Opis produktu

- Funkcja oszczędzania energii zmniejszająca pobór mocy nawet o 27%.
- 8 gigabitowych portów Ethernet
- Instalacja typu "podłącz i pracuj"

8-portowy biurkowy przełącznik gigabitowy (wersja Green Ethernet)
Przełącznik biurkowy DGS-1008D (wersja Green Ethernet) to rozwiązanie dla biur domowych oraz małych i średnich firm, które realizuje koncepcję oszczędności energii w obszarze sieci.

Funkcje oszczędzania energii
Przełącznik DGS-1008D (wersja Green Ethernet) reaguje na wyłączenie podłączonego urządzenia, ustawiając odpowiedni port w stan gotowości, który wymaga mniejszej mocy.

Ponadto przełącznik jest w stanie określić długość kabla ethernetowego i dostosować do niej pobór mocy, co pozwala zmniejszyć nadmiarową moc, która byłaby rozpraszana w postaci ciepła.

Te dwie funkcje pozwalają łącznie zmniejszyć pobór mocy przełącznika nawet o 27%

8 miedzianych portów gigabitowych
Dzięki zastosowaniu do transmisji skrętek miedzianych kategorii 5 lub wyższej tych osiem portów umożliwia szybkie uzyskanie w serwerach połączeń gigabitowych bez potrzeby instalowania nowych, kosztownych kabli światłowodowych.

Porty gigabitowe zapewniają serwerom wydzielone pasmo 2000 Mb/s w trybie pełnodupleksowym. Dzięki temu stacje robocze mają jednoczesny dostęp do danych na serwerze bez "wąskich gardeł".

Kontrola przepływu IEEE 802.3x
Funkcja ta umożliwia regulowanie przepływu danych pomiędzy przełącznikiem i serwerem w celu zagwarantowania niezawodnej transmisji. Przy 2000 Mb/s w trybie pełnodupleksowym przełącznik zapewnia szybkie łącza danych z serwerami z minimalnym poziomem utraty danych w czasie transmisji.

Automatyczne rozpoznawanie kabla krosowego (MDI/MDIX)
Wszystkie porty obsługują automatyczne rozpoznawanie kabla krosowego (MDI/MDIX). Eliminuje to konieczność stosowania

kabli krosowych lub portów do łączy nadrzędnych (uplink). Każdy port można po prostu połączyć z serwerem, koncentratorem lub przełącznikiem za pomocą zwykłego kabla bezpośredniego typu skrętka.

Instalacja typu "podłącz i pracuj"
Przełącznik integruje się bez problemów z dotychczas używanymi urządzeniami sieciowymi, bez względu na to, czy jest to sieć Ethernet, Fast Ethernet, czy Gigabit Ethernet, dzięki czemu nie ma potrzeby wymiany sprzętu lub oprogramowania. Sieć można uruchomić w kilka minut - wystarczy podłączyć kable do przełącznika.