Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dgs-1210-28p-24-gbit-poe-smart-4xsfp-p-38500.html

DGS-1210-28P 24 Gbit POE Smart, 4xSFP

Cena brutto	**2 007,99 zł**
Cena netto	**1 632,51 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISS28DGS000**
Kod producenta	**DGS-1210-28P**
Kod EAN	**790069373053**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**256**
Liczba portów SFP	**4**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**56**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**- Web-based GUI - D-Link Network Assistant Utility - Compact CLI - Telnet Server - TFTP Client - Configurable MDI/MDIX - SNMP - Supports v1/v2c/v3 - SNMP Trap - Backup/Upgrade firmware - Smart Wizard**
Pobór mocy	**251.3**
Bezpieczeństwo	**- Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control - D-Link Safeguard Engine - DHCP Server Screening - IP-MAC-Port Binding (Smart Binding) - Supports 512 address binding entries - ARP Inspection - ARP + IP Inspection - Supports**
Zasilanie	**10 to 240 VAC, 50/60HZ**
Funkcje L3	**- IP Interface - Supports 1 interface - IPv6 Neighbor Discovery (ND)**

Waga	**2.54**
VLAN	**- 802.1Q - VLAN Group - Max. 256 static VLAN groups - Configurable VID from 1 - 4094 - Asymmetric VLAN - Auto Voice VLAN - Max. 10 user-defined OUI - Max. 8 default OUI - Auto Surveillance VLAN**
Wymiary	**440 x 210 x 44 mm**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
QoS	**- 802.1p Quality of Service - 8 queues per port - Queue Handling - Strict - Weighted Round Robin (WRR) - Bandwidth Control - Port-based (Ingress/Egress, min granularity 10/100/1000 is 64 Kbps) - QoS based on: - 802**
Funkcje L2	**- MAC Address Table - 16K entries - IGMP Snooping - IGMP v1/v2 Snooping - Supports 256 IGMP groups - Supports at least 64 static multicast addresses - IGMP per VLAN - Supports IGMP Snooping Querier - Loopback Detect**
Bufor pamięci (switche)	**1.5**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**41.7**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**24**
Liczba portów SFP+	**Brak**

Opis produktu