Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:47

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dgs-1210-48-smart-switch-l2-44x1gbe-4xcombo-metal-rack-19-p-38505.html



DGS-1210-48 SMART switch L2 44x1GbE 4xCombo Metal Rack 19''

Cena brutto	**1 942,99 zł**
Cena netto	**1 579,67 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISS48P1**
Kod producenta	**DGS-1210-48**
Kod EAN	**790069332388**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Wymiary	**441 x 209.9 x 44 mm**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**4**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**77.4**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**256**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
VLAN	**- 802.1Q Tagged VLAN- Max. 4094 VIDs- Management VLAN- Asymmetric VLAN- Auto Voice VLAN- Max. 10 user-defined OUI- Max. 8 default OUI- Auto Surveillance VLAN**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Rozmiar ramki Jumbo	**12.69**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
QoS	**- 802.1p Quality of Service- Kolejkowanie Handling: Strict, Weighted Round Robin (WRR)- 8 kolejek na port- Bandwidth Control : Port-based (Ingress/Egress, min. granularity for 10/100/1000Base-T ports is 15 Kb/s)- 802.1p Priority Queues- DSCP- ToS- TCP/UDP**

Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Funkcje L2	**- IGMP v1/v2 Snooping- IGMP Snooping v3 Awareness- Obsługa 256 IGMP grup- Obsługa do 64 adresów statycznych multicast - IGMP na VLAN- Obsługa IGMP Snooping Querier- Obsługa MLD v1/v2 - Obsługa 256 grup- Fast Leave- 802.1D STP**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**96**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**44**
Pozostałe funkcje	**- Link Status- Cable Length detection- LED or Port Shutoff- Port Standby mode- System Hibernation mode**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**- Wielojęzyczny interfejs GUI- SmartConsole Utility2- Simplified CLI- Telnet Server- TFTP Client- IPv6 Neighbor Discovery- Configurable MDI/MDIX- SNMP: obsługa v1, v2, v3- SNMP Trap- System Log- Max. 500 log entries- BootP/DHCP Client- D-Link Ne**
Pobór mocy	**33.4**
Certyfikaty	**- CE Class A- cUL- CE LVD**
Obsługiwane protokoły i standardy	**- IEEE 802.3 10BASE-T- IEEE 802.3u 100BASE-TX- IEEE 802.3ab 1000BASE-T- IEEE 802.3x Flow Control**
Bezpieczeństwo	**- Obsługa do 64 adresów MAC na port- Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control- Statyczny MAC- D-Link tryb ochronny - DHCP Server Screening- Trusted Host- ARP Spoofing Prevention- Max. 64 wejść- SSL- Obsługa v1/v2/v3- Obsługa**
Wymagania środowiskowe	**- Temperatura pracy: od -5 do 50 stopni C- Temperatura przechowywania: od -20 do 70 stopni C- Wilgotność otoczenia pracy: 0 - 95% (bez kondensacji)- Wilgotność otoczenia przechowywania: 0 - 95% (bez kondensacji)**
Zasilanie	**100 - 240V AC 50/60Hz**
Bufor pakietów	**6**

Waga	**2.3**

Opis produktu