Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dgs-1210-52-48x-10-100-1000-4x-sfp-smart-switch-p-38503.html



DGS-1210-52 48x 10/100/1000, 4x SFP Smart Switch

Cena brutto	**2 000,99 zł**
Cena netto	**1 626,82 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISS48000000**
Kod producenta	**DGS-1210-52**
Kod EAN	**790069373138**
Zasilanie	**100 - 240 VAC, 50/60Hz**
Waga	**2.58**
VLAN	**- 802.1Q Tagged VLAN- Max. 4094 VIDs- Zarządzalny CLAN- Symetryczny VLAN- Auto Voice VLAN- Auto Surveillance VLAN**
Wymiary	**440 x 210 x 44 mm**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
QoS	**- 802.1q QoS- 8 kolejek na port- Cos oparty na 802.1p PQ, DSCP, ToS, TCP/UDP nr. portu, IPv6**
Funkcje L2	**- Flow Control- Ramki Jumbo- IGMP Snooping- MLD Snooping- Spanning Tree Protocol- Loopback Detection- 802.3ad: 26 grup na urządzenie/8 portów na grupę- Port mirroring- Multicast filtering**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**3**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**77.4**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**256**
Liczba portów SFP	**4**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16**

	portów)
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**104**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**48**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**- Wielojęzyczny GUI- SmartConsole Utility- Simplified CLI- Telnet Server- Klient TFTP- Konfiguracja MDI/MDIX- SNMP (v1, v2, v3)- SNMP (pułapka)- System Log (500 wejść)- BootP/DHCP Client- SNTP- ICMPv6- IPv4/v6 Dual Stack- DHCP AC- RMON**
Certyfikaty	**- CE Class A- VCCI Class A- FCC Class A- cUL- CE (LVD)- BSMI- CCC- C-Tick**
Bezpieczeństwo	**- Ochrona portu: 64 adresów MAC na port- Kontrola Broadcast/Multicast/Unicast- Statyczny adres MAC- D-Link Safeguard Engine- DHCP Server Screening- Zaufany Host- ARP Spoofing Prev. (64 wejścia)- SSL v1/v2/v3- IPv4/IPv6- Segmentacja ruchu- Ochron**
Wymagania środowiskowe	**- Temperatura pracy: od -5 do 50 stopni C- Temperatura przechowywania: od -20 do 70 stopni C- Wilgotność otoczenia pracy: 0 - 95% (bez kondensacji)- Wilgotność otoczenia przechowywania: 0 - 95% (bez kondensacji)**

Opis produktu

Przełącznik D-Link Smart DGS-1210-52