Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dgs-1510-28-switch-24xgbit-2x-sfp-2xsfp-p-38501.html

DGS-1510-28 Switch 24xGbit + 2x SFP + 2xSFP+



Cena brutto	**1 145,99 zł**
Cena netto	**931,70 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISS28DGS001**
Kod producenta	**DGS-1510-28**
Kod EAN	**790069399466**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**92**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**516593.25**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**- CLI- Telnet Server- TFTP- IPv6 ND- Konfiguracja MDI/MDIX- SNMP v1/v2c/v3- SNMP Trap- DHCP Client - D-Link Network Assistant- SNTP- ICMPv6- IPv4/v6 Dual Stack- DHCP Auto Conf.- RMON v1**
Pobór mocy	**24**
Obsługiwane protokoły i standardy	**- IEEE 802.3- IEEE 802.3u- IEEE 802.3ab- IEEE 802.3ae- IEEE 802.3x**
Bezpieczeństwo	**- Ochrona portu: do 128 MAC addresses- Broadcst/Multicast/Unicast Strom Control- Dynamic ARP Inspection- Static MAC- D-Link Safeguard Engine- DHCP- SSH v2 /**

	IPv4/IPv6- Ochrona przed atakami BPDU- Ochtona przed atakami DoS- SSL v1/v2/v3- Obsługa IPv4/
Zasilanie	**Wewnętrzny zasilacz 100-240VAC 50/60Hz**
Waga	**2**
Funkcje L2	**- 802.3x Flow Control- HOL Blocking Prevention- IGMP Snooping - MLD Snooping- Spanning Tree Protocol- Loopback Detection- 802.3ad Link Aggregation- Port Mirroring- Multicast Filtering**
Wymiary	**440 x 210 x 44 mm**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Pozostałe parametry	**- Hałas: 43.8 dB(A)- Temperatura pracy: od -5 do 50 stopni C- Temperatura przechowywania: od -20 do 70 stopni C- Wilgotność otoczenia: 0-95% (bez kondensacji)**
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	**6**
Funkcje L3	**- ARP (256 Static)- IPv6 (ND)- 8 Interfejsów IP- Default Routing- Static Routing (64 IPv4/32 IPv6)**
Bufor pakietów	**1.5**
VLAN	**- 802.1Q Tagged VLAN- VID: 0~4094- GVRP- Asymmetric VLAN- Auto Voice VLAN- Auto Surveillance VLAN**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Liczba portów COMBO	**Brak**
QoS	**- 802.1p Quality of ServiceCoS oparty na:- 802.1p priority- VLAN- MAC adress- Ether type- IP address- DSCP- Protocol type- TCP/UDP- DSCP of IPv6 Traffic Class- IPv6 flow labelKolejkowanie:- SPQ, WRR, DRR, SPQ+WRR**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**68.45**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**2**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**4000**

Opis produktu

Zarządzalny przełącznik klasy Smart DGS-1510 (Stackable)