Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dgs-3120-48tc-si-48port-gbit-l2-sfp-4xsfp-p-38540.html

DGS-3120-48TC/SI 48port Gbit L2 SFP+4xSFP



Cena brutto	**5 065,99 zł**
Cena netto	**4 118,69 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISZ48DGS001**
Kod producenta	**DGS-3120-48TC/SI**
Kod EAN	**790069343919**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Web-based GUI8Command Line Interface (CLI)Telnet Server8Telnet Client8TFTP Client8ZModemSNMP v1/v2c/v3SNMP TrapsSystem Log8RMON v1: - Supports 1,2,3,9 groupsRMON v2: - Supports ProbeConfig groupLLDPBootP/DHCP ClientDHCP Auto-ConfigurationDHCP Re**
Pobór mocy	**67.1**
Bezpieczeństwo	**SSH v2SSL v1/v2/v3Port Security - Up to 64 MAC addresses per port/VLANBroadcast/Multicast/Unicast Storm ControlTraffic SegmentationD-Link Safeguard EngineNetBIOS/NetBEUI FilteringDHCP Server ScreeningARP Spoofing PreventionDoS Attack Prevention5BPDU**
Zasilanie	**100 to 240 VAC, 50 to 60Hz Internal Universal Power Supply**
Waga	**4615**
Wymiary	**440 x 310 x 44 mm**
VLAN	**VLAN Group - Max. 4K VLAN GroupsGVRP - Max. 255 Dynamic VLAN Groups802.1Q Tagged VLANPort-based VLAN802.1v Protocol VLANVoice VLANMAC-based VLANISM VLANAsymmetric VLANPrivate VLANVLAN Trunking**
Rozmiar ramki Jumbo	**13**
Funkcje L2	**MAC Address Table: 16K entriesFlow Control - 802.3x Flow Control - HOL Blocking PreventionJumbo Frames up to 13 KbytesSpanning Tree Protocols - 802.1D STP - 802.1w**

	RSTP - 802.1s MSTP - BPDU Filtering - Root RestrictionLo
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**2**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**101.19**
Liczba portów SFP	**4**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**136**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**44**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**292202**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**

Opis produktu