Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/digitus-czytnik-kodow-kreskowych-bezprzewodowy-bluetooth-1d-i-2d-zgodny-z-kodami-qr-stojak-w-zest-p-335347.html



# DIGITUS CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH BEZPRZEWODOWY BLUETOOTH, 1D I 2D, ZGODNY Z KODAMI QR, STOJAK W ZESTAWIE DA-81003

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **216,99 zł** |
| Cena netto | **176,41 zł** |
| Numer katalogowy | **URSDIICZK0003** |
| Kod producenta | **DA-81003** |
| Kod EAN | **4016032473657** |
| Zainstalowany system operacyjny | **Linux** |
| Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe | **Android,iOS** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Tak** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 70 °C** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-20 - 50 °C** |
| Wysokość produktu | **165 mm** |
| Technologia łączności | **Przewodowa** |
| Szerokość produktu | **63 mm** |
| Głębokość produktu | **87 mm** |
| Waga produktu | **150 g** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Rodzaj baterii | **Litowo-jonowa (Li-Ion)** |
| Rodzaj zasilania | **Bateria** |
| Ostrzeżenia | **Przechowuj z dala od źródeł wilgoci.,Urządzenie powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami.** |
| Długość kabla | **2 m** |
| Typ skanera | **1D/2D** |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | **Android,iOS** |
| System operacyjny | **Mac** |

| | |
|---|---|
| tempo czytania (max) | **200 odczytów/s** |
| Napięcie | **5 V** |
| Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D) | **Macierz danych,QR Code,PDF417** |
| Materiał obudowy | **Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Poliwęglan (PC)** |
| Źródło światła | **650 nm** |
| Regulowany kąt odczytu | **-60 - 60°** |
| Typ obsługiwanych baterii | **Wbudowana** |
| Pojemność baterii | **2000 mAh** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Żywotność baterii | **18 h** |
| Maksymalna szerokość skanowania | **10 cm** |
| Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | **MSI,Code 39,EAN 128,Codabar,Code 93,ISSN,EAN-13,GS1-128 (UCC/EAN-128),ITF-14,IATA,Industrial 2 of 5,GS1 DataBar,Code 32,U.P.C.,EAN-8,Code 128,ITF-6** |
| Zużycie energii | **120 mA** |
| Stopień ochrony IP | **IP54** |
| Typ przetwornika obrazu | **CMOS** |
| Standardowe interfejsy | **Bluetooth, RJ-45, USB** |
| Technologia baterii | **Litowo-jonowa (Li-Ion)** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **84716070** |
| Kraj pochodzenia | **Chiny** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M