

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/digitus-dn-170064-lcd-zasilacz-ups-technologie-line-interactive-0-8-kva-480-w-2-x-gniazdo-sieciowe-p-331236.html>



Digitus DN-170064-LCD zasilacz UPS Technologia line-interactive 0,8 kVA 480 W 2 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	465,99 zł
Cena netto	378,85 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRATG8
Kod producenta	7437012
Kod EAN	4016032451471
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania, Przeładowanie
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	142 mm
Szerokość produktu	101 mm
Głębokość produktu	298 mm
Waga produktu	4,35 kg
Przewody	Telefon (RJ-11), Kabel USB
Kolor produktu	Czarny
Typ wyświetlacza	LCD
Port USB	Tak
Układ	Mini Tower
Napięcie baterii	12 V
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Czas ładowania	8 h
Typ portu USB	USB Typu B
Poziom hałasu	40 dB
Zimny start	Tak
Pojemność baterii	9 Ah
Typy wyjść AC	Typu F
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić

porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Słyszalny alarm	Tak
Liczba obsługiwanych baterii	1
Przebieg falowy	Pseudo sine
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Porty modemu rj-11	2
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Moc rzeczywista	480 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,8 kVA
Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Auto-restart	Tak
Typ kontroli	Przyciski
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms

Opis produktu

- Gwarancja: G024M