

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/digitus-dn-170064-zasilacz-ups-technologie-line-interactive-0-8-kva-480-w-2-x-gniazdo-sieciowe-p-341930.html>



Digitus DN-170064 zasilacz UPS Technologia line-interactive 0,8 kVA 480 W 2 x gniazdo sieciowe

| | |
|----------------------------------|--|
| Cena brutto | 217,99 zł |
| Cena netto | 177,23 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRTGX |
| Kod producenta | DN-170064 |
| Kod EAN | 4016032442455 |
| Funkcje ochrony zasilania | Przeładowanie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Nadmiernego rozładowania |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Wysokość produktu | 142 mm |
| Szerokość produktu | 101 mm |
| Głębokość produktu | 298 mm |
| Diody LED | Tak |
| Waga produktu | 4,35 kg |
| Przewody | Kabel USB, Telefon (RJ-11) |
| Kolor produktu | Czarny |
| Port USB | Tak |
| Układ | Mini Tower |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Czas ładowania | 8 h |
| Typ portu USB | USB Typu B |
| Poziom hałasu | 40 dB |
| Zimny start | Tak |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Typy wyjść AC | Typu F |
| Tryby alarmu dźwiękowego | Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia |
| Topologia UPS | Technologia line-interactive |

| | |
|--|-----------------------------|
| Słyszalny alarm | Tak |
| Liczba obsługiwanych baterii | 1 |
| Przebieg falowy | Pseudo sine |
| Regulacja napięcia wyjściowego | 10% |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 230 V |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 162 V |
| Porty modemu rj-11 | 2 |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 290 V |
| Moc rzeczywista | 480 W |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 0,8 kVA |
| Ilość gniazd sieciowych | 2 x gniazdo sieciowe |
| Frekwencja wyjściowa | 50 Hz |
| Auto-restart | Tak |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M