Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/digitus-dn-170067-zasilacz-ups-technologia-line-interactive-2-kva-1200-w-4-x-gniazdo-sieciowe-p-331237.html



Digitus DN-170067 zasilacz UPS Technologia line-interactive 2 kVA 1200 W 4 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	**521,99 zł**
Cena netto	**424,38 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRATGP**
Kod producenta	**7482008**
Kod EAN	**4016032451488**
Czas ładowania	**8 h**
Poziom hałasu	**40 dB**
Zimny start	**Tak**
Ostrzeżenia	**Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.**
Typy wyjść AC	**Typu F**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Regulacja napięcia wyjściowego	**10%**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Słyszalny alarm	**Tak**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Przebieg falowy	**Pseudo sine**
Port RS-232	**1**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**

Moc rzeczywista	**1200 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Auto-restart	**Tak**
Typ kontroli	**Przyciski**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Nadmiernego rozładowania,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**198 mm**
Szerokość produktu	**158 mm**
Głębokość produktu	**380 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**10,5 kg**
Przewody	**Kabel USB, Telefon (RJ-11)**
Kolor produktu	**Czarny**
Port USB	**Tak**
Układ	**Mini Tower**
Napięcie baterii	**12 V**
Częstotliwość wejściowa	**50 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M