

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/digitus-dn-170067-zasilacz-ups-technologie-line-interactive-2-kva-1200-w-4-x-gniazdo-sieciowe-p-331237.html>



Digitus DN-170067 zasilacz UPS Technologia line-interactive 2 kVA 1200 W 4 x gniazdo sieciowe

| | |
|---------------------------------------|--|
| Cena brutto | 496,99 zł |
| Cena netto | 404,06 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRATGP |
| Kod producenta | 7482008 |
| Kod EAN | 4016032451488 |
| Przewody | Kabel USB, Telefon (RJ-11) |
| Kolor produktu | Czarny |
| Port USB | Tak |
| Układ | Mini Tower |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Czas ładowania | 8 h |
| Ostrzeżenia | Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody. |
| Zimny start | Tak |
| Poziom hałasu | 40 dB |
| Liczba obsługiwanych baterii | 2 |
| Typy wyjść AC | Typu F |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Regulacja napięcia wyjściowego | 10% |
| Tryby alarmu dźwiękowego | Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia |
| Topologia UPS | Technologia line-interactive |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Typ portu USB | USB Typu B |

| | |
|--|---|
| Przebieg falowy | Pseudo sine |
| Port RS-232 | 1 |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 230 V |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 162 V |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 290 V |
| Moc rzeczywista | 1200 W |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 2 kVA |
| Ilość gniazd sieciowych | 4 x gniazdo sieciowe |
| Frekwencja wyjściowa | 50 Hz |
| Auto-restart | Tak |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Funkcje ochrony zasilania | Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie, Nadmierne go rozładowania |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Wysokość produktu | 198 mm |
| Szerokość produktu | 158 mm |
| Głębokość produktu | 380 mm |
| Diody LED | Tak |
| Waga produktu | 10,5 kg |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M