Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/digitus-zasilacz-awaryjny-ups-online-rack-19-lcd-1500va-1500w-3x12v-9ah-8xc13-usb-rs232-rj45-p-343368.html



Digitus Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" LCD, 1500VA/1500W, 3x12V/9Ah, 8xC13, USB, RS232, RJ45

Cena brutto	**1 687,99 zł**
Cena netto	**1 372,35 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRATGH**
Kod producenta	**DN-170094**
Kod EAN	**4016032474654**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 90%**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-25 - 55 °C**
Liczba obsługiwanych baterii	**3**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Maska z numerem seryjnym	**85044095**
Wysokość produktu	**86,5 mm**
Czas ładowania baterii (90%)	**4 h**
Szerokość produktu	**440 mm**
Wydajność (tryb ECO)	**98%**
Głębokość produktu	**460 mm**
Współczynnik mocy	**1**
Wysokość opakowania	**202 mm**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**19,8 kg**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Waga produktu	**15,5 kg**

Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**12 min**
Szerokość opakowania	**555 mm**
Przewody	**RS-232, Kabel USB**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**4 min**
Głębokość opakowania	**595 mm**
Software CD	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Port USB	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**208 V**
Układ	**Rackmount/Tower**
Maksymalne natężenie prądu	**10 A**
Wydajność	**93%**
Napięcie baterii	**12 V**
Rozmiar	**48,3 cm (19")**
Pojemność opakowania	**66705,5 cm3**
Wtyczka	**C14 panel**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**240 V**
Bezpieczeństwo	**IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1**
Moc rzeczywista	**1500 W**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1500 m**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M