Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/digitus-zasilacz-ups-line-ineractive-1000va-600w-p-346607.html



Digitus Zasilacz UPS Line-Ineractive 1000VA/600W

Cena brutto	**367,99 zł**
Cena netto	**299,18 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR4090**
Kod producenta	**DN-170074**
Kod EAN	**4016032441366**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Moc rzeczywista	**600 W**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,6 kVA**
Słyszalny alarm	**Tak**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Przebieg falowy	**Pseudo sine**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Auto-restart	**Tak**
Funkcje ochrony zasilania	**Zabezpieczenie przeciw przełado waniu,Przeładowanie,Ochrona przed rozładowaniem baterii**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**162 mm**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem**

	prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Szerokość produktu	**150 mm**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Głębokość produktu	**338 mm**
Maska z numerem seryjnym	**85044095**
Diody LED	**Tak**
Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii)	**2 ms**
Wysokość opakowania	**192 mm**
Czas ładowania baterii (90%)	**6 h**
Waga wraz z opakowaniem	**8,1 kg**
Współczynnik mocy	**0,6**
Waga produktu	**7,8 kg**
Regulacja napięcia wyjściowego	**10%**
Szerokość opakowania	**235 mm**
Liczba faz wejściowych	**1**
Głębokość opakowania	**405 mm**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Port USB	**Tak**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Układ	**Desktop**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Port RS-232	**1**
Napięcie baterii	**12 V**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Złącza wyjściowe	**4 x CEE 7/7**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Częstotliwość wejściowa	**50 Hz**
Pojemność opakowania	**18273,6 cm3**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Modem,Sieć,Cyfrowa linia abonencka (DSL)**

Wtyczka	**Typu F**
Zimny start	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Poziom hałasu	**40 dB**
Typy wyjść AC	**Typ E / F**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M