

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/digitus-zasilacz-ups-line-interactive-1000va-600w-p-346607.html>



Digitus Zasilacz UPS Line-Interactive 1000VA/600W

Cena brutto	361,99 zł
Cena netto	294,30 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR4090
Kod producenta	DN-170074
Kod EAN	4016032441366
Słyszalny alarm	Tak
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Przebieg falowy	Pseudo sine
Pojemność opakowania	18273,6 cm³
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Wtyczka	Typu F
Poziom hałasu	40 dB
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Pojemność baterii	7 Ah
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Moc rzeczywista	600 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,6 kVA
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Auto-restart	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Ochrona przed rozładowaniem baterii,Przeładowanie
Liczba obsługiwanych baterii	2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000

Maska z numerem seryjnym	85044085
Kraj pochodzenia	Chiny
Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii)	2 ms
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Czas ładowania baterii (90%)	6 h
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Współczynnik mocy	0,6
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Wysokość produktu	162 mm
Liczba faz wejściowych	1
Szerokość produktu	150 mm
Liczba faz wyjściowych	1
Głębokość produktu	338 mm
Interfejs szeregowy	Tak
Diody LED	Tak
Interfejs SCSI	RS-232
Wysokość opakowania	192 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	8,1 kg
Typ portu USB	USB Typu B
Waga produktu	7,8 kg
Port RS-232	1
Szerokość opakowania	235 mm
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Głębokość opakowania	405 mm
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Kolor produktu	Czarny
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Typ wyświetlacza	LCD
Funkcje ochrony przed przepięciami	Modem,Cyfrowa linia abonencka (DSL),Sieć
Port USB	Tak
Zimny start	Tak
Układ	Tower
Typy wyjść AC	Typ E / F

Napięcie baterii	12 V
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Złącza wyjściowe	4 x CEE 7/7
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Liczba portów USB 2.0	1

Opis produktu

- Gwarancja: F024M