

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/digitus-zasilacz-ups-line-interactive-1000va-600w-p-346607.html>



Digitus Zasilacz UPS Line-Interactive 1000VA/600W

Cena brutto	370,99 zł
Cena netto	301,62 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR4090
Kod producenta	DN-170074
Kod EAN	4016032441366
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przed rozładowaniem baterii,Przeładowanie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
Układ	Tower
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Typ wyświetlacza	LCD
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,6 kVA
Głębokość opakowania	405 mm
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Waga produktu	7,8 kg
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Wysokość opakowania	192 mm
Słyszalny alarm	Tak
Głębokość produktu	338 mm
Pojemność baterii	7 Ah
Wysokość produktu	162 mm
Wtyczka	Typu F
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Kraj pochodzenia	Chiny
Złącza wyjściowe	4 x CEE 7/7
Typ portu USB	USB Typu B
Interfejs SCSI	RS-232
Liczba faz wyjściowych	1
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Czas ładowania baterii (90%)	6 h

Maska z numerem seryjnym	85044085
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
Zimny start	Tak
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Napięcie baterii	12 V
Auto-restart	Tak
Port USB	Tak
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Kolor produktu	Czarny
Moc rzeczywista	600 W
Szerokość opakowania	235 mm
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Waga wraz z opakowaniem	8,1 kg
Przebieg falowy	Pseudo sine
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	150 mm
Poziom hałasu	40 dB
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pojemność opakowania	18273,6 cm³
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Liczba portów USB 2.0	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Port RS-232	1
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Interfejs szeregowy	Tak
Liczba faz wejściowych	1
Współczynnik mocy	0,6
Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii)	2 ms
Topologia UPS	Technologia line-interactive

Liczba obsługiwanych baterii	2
Typy wyjść AC	Typ E / F
Funkcje ochrony przed przepięciami	Modem,Sieć,Cyfrowa linia abonencka (DSL)
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V

Opis produktu

- Gwarancja: F024M