

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/digitus-zasilacz-ups-line-interactive-1000va-600w-p-346607.html>

Digitus Zasilacz UPS Line-Interactive 1000VA/600W

Cena brutto	361,99 zł
Cena netto	294,30 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR4090
Kod producenta	DN-170074
Kod EAN	4016032441366
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.
Wysokość produktu	162 mm
Szerokość produktu	150 mm
Liczba obsługiwanych baterii	2
Głębokość produktu	338 mm
Maska z numerem seryjnym	85044085
Diody LED	Tak
Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii)	2 ms
Wysokość opakowania	192 mm
Czas ładowania baterii (90%)	6 h
Waga wraz z opakowaniem	8,1 kg
Współczynnik mocy	0,6
Waga produktu	7,8 kg
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Szerokość opakowania	235 mm
Liczba faz wejściowych	1
Głębokość opakowania	405 mm
Liczba faz wyjściowych	1
Kolor produktu	Czarny
Interfejs szeregowy	Tak

Typ wyświetlacza	LCD
Interfejs SCSI	RS-232
Port USB	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Układ	Tower
Typ portu USB	USB Typu B
Napięcie baterii	12 V
Port RS-232	1
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Złącza wyjściowe	4 x CEE 7/7
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Liczba portów USB 2.0	1
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Funkcje ochrony przed przepięciami	Sieć, Modem, Cyfrowa linia abonencka (DSL)
Pojemność opakowania	18273,6 cm³
Wtyczka	Typu F
Zimny start	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Poziom hałasu	40 dB
Typy wyjść AC	Typ E / F
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Pojemność baterii	7 Ah
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Moc rzeczywista	600 W
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,6 kVA
Słyszalny alarm	Tak
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Przebieg falowy	Pseudo sine
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Auto-restart	Tak

Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przed rozładowaniem baterii, Przeładowanie, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Kraj pochodzenia	Chiny
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2

Opis produktu

- Gwarancja: F024M