

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-atramentowa-epson-ecotank-m1100-p-218908.html>

Drukarka atramentowa Epson EcoTank M1100

| | |
|---|---|
| Cena brutto | 696,99 zł |
| Cena netto | 566,66 zł |
| Numer katalogowy | PEREPSDRA0129 |
| Kod producenta | C11CG95403 |
| Kod EAN | 8715946655376 |
| Wi-Fi | Nie |
| Rozmiary nośników non-ISO | 16K,Listowy,Karta Hagaki,Prawny |
| Format papieru | A4, Legal |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 32 stron/min |
| Maks. prędkość druku mono | 32 str./min |
| Podwójne drukowanie | Nie |
| Maksymalny format druku | A4 |
| Marginesy przy druku (górnym, dolnym, lewym, prawym) | 3 mm |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Maksymalna rozdzielczość wydruku | 1440 x 720 dpi |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Maksymalne obciążenie | 15000 stron/mies. |
| Języki opisu strony | ESC/P-R,ESC P |
| Stan produktu | Nowy |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8 s |
| Rodzaj zasilania | Sieciowe |
| Rodzaj wtyczki sieciowej | Typ E |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 30 ark. |
| Napięcie zasilania / zasilacza | 100 - 240 V |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Typ produktu | Drukarki |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Ostrzeżenia | W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania |

oparów.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.

| | |
|---|--|
| Kolor główny | Biały |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Interfejsy | USB |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Długość brutto palety | 120 cm |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,4 W |
| Rodzaj atramentu | Tusz na bazie pigmentu |
| Kod producenta | C11CG95403 |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 1200 mm |
| Podajnik papieru | 150 arkuszy |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| System zbiorników z atramentem | Tak |
| Odbiornik papieru | 30 arkuszy |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Wysokość palety (UK) | 197 cm |
| Zawartość zestawu | Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (na płycie), Pojedyncze wkłady atramentowe, Toner startowy |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Szerokość palety (UK) | 100 cm |
| Kolor | Nie |
| Ilość na paczkę | 1 szt. |
| Ilość na warstwę palety (UK) | 6 szt. |
| Waga | 3,50 kg |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Długość palety (UK) | 120 cm |
| Szerokość | 375 mm |
| Kraj pochodzenia | Filipiny |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 15 ipm |
| Przewodowa sieć lan | Nie |

| | |
|--|---|
| Gramatura podajnika papieru | 64 - 90 g/m² |
| Wysokość opakowania | 284 mm |
| Wysokość | 161 mm |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 53 dB |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,68 kg |
| Głębokość | 267 mm |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP,Windows 8,Windows 7,Windows 8.1,Windows 10,Windows Vista |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B6,B5 |
| Waga produktu | 3,5 kg |
| Wysokość produktu | 161 mm |
| Ilość na palecie (UK) | 42 szt. |
| Szerokość opakowania | 338 mm |
| Ilość na warstwę | 5 szt. |
| Głębokość opakowania | 439 mm |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2,4 W |
| Szerokość produktu | 375 mm |
| Wysokość palety | 197 cm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rozmiary kopert | 10,DL,C6 |
| Głębokość produktu | 267 mm |
| Szerokość palety | 80 cm |
| Miesięczne obciążenie | 15 000 str./miesiąc |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2012 x64 |
| Długość palety | 120 cm |
| Maksymalna gramatura papieru | 90 g/m² |
| Ilość na palecie | 35 szt. |
| Czas wydruku pierwszej strony | 8 sek |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 15000 stron/mies. |
| Wi-Fi Direct | Nie |
| Port USB | Tak |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny |

Średnie zużycie energii podczas drukowania

13 W

Maksymalna rozdzielczość

1440 x 720 DPI

Typ wkładu papieru

Podajnik papieru

Opis produktu

- Gwarancja: F012M