

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-atramentowa-epson-ecotank-m1100-p-218908.html>

Drukarka atramentowa Epson EcoTank M1100

Cena brutto	717,99 zł
Cena netto	583,73 zł
Numer katalogowy	PEREPSDRA0129
Kod producenta	C11CG95403
Kod EAN	8715946655376
Wi-Fi	Nie
Rozmiary nośników non-ISO	16K,Listowy,Karta Hagaki,Prawny
Format papieru	A4, Legal
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	32 stron/min
Maks. prędkość druku mono	32 str./min
Podwójne drukowanie	Nie
Maksymalny format druku	A4
Marginesy przy druku (górnym, dolnym, lewym, prawym)	3 mm
Maksymalna rozdzielczość wydruku	1440 x 720 dpi
Liczba wkładów drukujących	1
Maksymalne obciążenie	15000 stron/mies.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Stan produktu	Nowy
Języki opisu strony	ESC/P-R,ESC P
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8 s
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Napięcie zasilania / zasilacza	100 - 240 V
Całkowita liczba podajników	1
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Typ produktu	Drukarki
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6

Ostrzeżenia	W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.
Kolor główny	Biały
Długość brutto palety	120 cm
Interfejsy	USB
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rodzaj atramentu	Tusz na bazie pigmentu
Liczba portów USB 2.0	1
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,4 W
Maksymalny obszar wydruku	216 x 1200 mm
Kod producenta	C11CG95403
Tryb wyłączenia	0,3 W
System zbiorników z atramentem	Tak
Podajnik papieru	150 arkuszy
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Odbiornik papieru	30 arkuszy
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Wysokość palety (UK)	197 cm
Zawartość zestawu	Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (na płycie), Pojedyncze wkłady atramentowe, Toner startowy
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Szerokość palety (UK)	100 cm
Kolor	Nie
Ilość na paczkę	1 szt.
Ilość na warstwę palety (UK)	6 szt.
Waga	3,50 kg
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Długość palety (UK)	120 cm
Szerokość	375 mm
Kraj pochodzenia	Filipiny
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	15 ipm
Wysokość opakowania	284 mm

Wysokość	161 mm
Przewodowa sieć lan	Nie
Gramatura podajnika papieru	64 - 90 g/m2
Waga wraz z opakowaniem	4,68 kg
Głębokość	267 mm
Podręcznik użytkownika	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	53 dB
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows XP,Windows 8,Windows 7,Windows 8.1,Windows 10,Windows Vista
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Waga produktu	3,5 kg
Wysokość produktu	161 mm
Ilość na palecie (UK)	42 szt.
Szerokość opakowania	338 mm
Zużycie prądu (tryb gotowości)	2,4 W
Szerokość produktu	375 mm
Ilość na warstwę	5 szt.
Głębokość opakowania	439 mm
Rozmiary kopert	10,DL,C6
Głębokość produktu	267 mm
Wysokość palety	197 cm
Kolor produktu	Czarny
Szerokość palety	80 cm
Miesięczne obciążenie	15 000 str./miesiąc
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2012 x64
Długość palety	120 cm
Maksymalna gramatura papieru	90 g/m2
Ilość na palecie	35 szt.
Wi-Fi Direct	Nie
Czas wydruku pierwszej strony	8 sek
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	15000 stron/mies.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	13 W
Port USB	Tak

Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Papier fotograficzny
Maksymalna rozdzielczość	1440 x 720 DPI
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru

Opis produktu

- Gwarancja: F012M