

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-b433dn-p-378014.html>BRAK
ZDJĘCIA

Drukarka B433DN

Cena brutto	1 488,99 zł
Cena netto	1 210,56 zł
Numer katalogowy	PPOKILMB433DN00
Kod producenta	09006231
Kod EAN	5031713074359
Język drukarki	PCL 6 (XL)
Funkcje urządzenia	Drukarka
Ethernet	10/100/1000 Mb/s
Druk w kolorze	Nie
Druk Photo	Nie
Druk dwustronny	Ręczny
Rodzaj druku	Laserowy
Podajnik papieru	Taca 1: 250 arkuszy Taca wielofunkcyjna: 110 arkuszy (Opcjonalna) dodatkowa taca: 530 arkuszy
Odbiornik papieru	Odbiór stroną w dół: maks. 150 arkuszy Odbiór stroną w górę: maks. 100 arkuszy
Maksymalna pamięć	512
Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki)	Czarny toner (3 000 stron) 09006236 Czarny toner (7 000 stron) 09006237 Czarny toner (12 000 stron) 09006238 Bęben światłoczuły (30 000 stron) 09006239
Format (drukarki / papieru)	A5
Złącza	1 x USB (Typ B)
Rodzaj nośnika (papieru)	Papier
Gramatura papieru (min.)	60
Gramatura papieru (maks.)	256
Obsługiwane systemy operacyjne	Chrome OS
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Waga	13
Szerokość	387
Akcesoria w zestawie	Przewód zasilający DVD-ROM Instrukcje obsługi Startowa kasetka z tonerem (1x) Bęben obrazowy (1x)

Wysokość	245
Data Act	OKI - PPOKI%
Głębokość	364
Uwaga	CE+WEEE
Kolor (wyliczeniowy)	Szary
Gwarancja	24 mc.
Zainstalowana pamięć	512
Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi
PictBridge	Nie
Obszar zastosowań	Grupy robocze
Materiały eksploatacyjne oryginalne	Czarny toner 09006236 Czarny toner 09006237 Czarny toner 09006238 Bęben światłoczuły 09006239 Rolka podajnik standardowy - podajnik 1 09006240 Rolka podajnika uniwersalnego 09006241 Rolka podajnik opcjonalny 09006242 Zestaw konserwacyjny 09006235
Maks. prędkość druku w czerni	40

Opis produktu

Czarno-biała drukarka B433dn

Zaprojektowana z myślą o maksymalnej szybkości i wydajności pracy, łatwa w użytkowaniu, drukarka monochromatyczna B433dn A4 zapewnia zaawansowane funkcje, w tym potężny procesor i pamięć, umieszczone w przystępnym, kompaktowym urządzeniu biurkowym.

Idealne do drukowania w wysokiej rozdzielczości przy minimalnych kosztach, urządzenie B433dn z łatwością obsługuje małe grupy robocze. Elastyczna obsługa papieru, niezawodna cyfrowa technologia LED i emulacja PostScript zapewniają znakomite rezultaty w szerokiej gamie zastosowań, a dodatkowe tonery o wysokiej pojemności zmniejszają koszty eksploatacji i zwiększają czas pracy.

Niezawodna wydajność, mniejszy rozmiar

Konstrukcja o niskim profilu i pełna obsługa z przodu. Łatwe w instalacji i konserwacji - idealne do ciasnych przestrzeni i użytkowania pod biurkiem.

- Prędkości druku: 40 str./min
- Szybkie wydrukowanie pierwszej strony: około 4,5 sekundy
- Dostęp tylko z przodu: brak konieczności dostępu z tyłu/boków do konserwacji
- Mieści się w ciasnych przestrzeniach: wymaga jedynie 10 cm wolnej przestrzeni wokół
- Zaprojektowany na długowieczność: 7 lat lub do 600 000 stron

Minimalna konserwacja, maksymalny czas pracy

Wymienialny przez użytkownika bezpiecznik i materiały eksploatacyjne ładowane od góry oznaczają mniej wezwań serwisowych i krótsze przestoje.

- Samodzielna konserwacja z przodu drukarki
- Konstrukcja z odchylaną pokrywą zmniejsza przestrzeń konserwacyjną o 30%
- Wszystkie materiały eksploatacyjne dostępne bez przemieszczania urządzenia

Cyfrowa głowica drukująca LED firmy OKI zapewnia spójne wydruki o wysokiej rozdzielczości

- 1200 x 1200 dpi dla ostrych linii i drobnych szczegółów

- Sprawdzona niezawodność dzięki mniejszej liczbie ruchomych części

Więcej mediów, więcej możliwości

Drukuj szeroki zakres mediów, od codziennych dokumentów po banery.

- Standardowe wejście: 350 arkuszy
- Możliwość rozszerzenia do 1 940 arkuszy
- Obsługuje formaty od A6 do banerów o szerokości 1,32 m (rozmiary niestandardowe), do 256 g/m
- Ulepszony A5 LEF i margines krawędzi 4,23 mm

Nowoczesna łączność i kontrola

Ulepszony wyświetlacz i opcje połączeń upraszczają obsługę na różnych platformach.

- Graficzny wyświetlacz LCD 1,82 cala
- Opcjonalne Wi-Fi IEEE802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct
- Obsługuje Mopria, IPP Everywhere, AirPrint, Adobe PostScript