

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-brother-mfc-j4540dwxl-atrament-a4-4800x1200-dpi-wi-fi-p-334689.html>



Drukarka Brother MFC-J4540DWXL Atrament A4 4800x1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 287,99 zł
Cena netto	1 047,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAHAO
Kod producenta	MFCJ4540DWXLRE1
Kod EAN	4977766809658
Fax	Faksowanie w kolorze
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Kopowanie	Kopowanie w kolorze
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	213,9 x 353,6 mm
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Maksymalny obszar skanowania	213,9 x 295 mm
Pojemność automatycznego podajnika papieru	20 ark.
Podwójne drukowanie	Tak
Sterowniki skanera	TWAIN
Poziomy skali szarości	256
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	29 stron/min
Całkowita pojemność wejściowa	400 ark.
Prędkość transmisyjna faksu	14400 s/str.
Cykl pracy (zalecany)	250 - 2000 stron/mies.
Średni zużycie energii (podczas pracy)	21 W
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	5,9 s
Tryb wyłączenia	0,2 W
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	57 dB
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	30000 stron/mies.
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak

Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	1 stron(y)
Pojemność pojemnika (CMY)	3 stron(y)
Zawiera wkład(y)	Tak
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	19 ipm
Czas pierwszej kopii (czarna)	10,5 s
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Kopiowanie dwustronne	Tak
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Technologia skanowania	CIS
Filtrowanie adresów IP	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Wejściowa głębokość skali szarości	10 bit
Typy nośników podajnika papieru	Papier błyszczący, Papier makulaturowy, Zwyczajny? czysty papier
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Pojemność 1 podajnika papieru	150 ark.
Tryb skanowania dwustronnego	Ręczny
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,76 dB
Produktów na palecie	15 szt.
Warstwy na paletę	3 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	15 szt.
Wysokość brutto palety	15,2 cm
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	21 W
Wbudowany serwer WWW	Tak
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono	11 ipm
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	1200 x 600 DPI
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	13 s
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.

Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Wi-Fi	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Port USB	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Głębokość opakowania	495 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Szerokość opakowania	310 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Waga wraz z opakowaniem	12,8 kg
Typ ekranu	LCD
Głębokość produktu	460 mm
Wysokość produktu	500 mm
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-FAST,EAP-TLS,PEAP,EAP-TTLS,64-bit WEP,WPA2-PSK,SSL/TLS,SSID,128-bit WEP,WPA-PSK
Liczba portów USB 2.0	2
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,2 W
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Liczba wkładów drukujących	4
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 1200 DPI
Podwójne skanowanie	Tak
Pamięć faksu	180 stron(y)
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	35 stron/min
Całkowita liczba podajników	2
Prędkość skanowania (kolor)	7 stron/min
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Skanuj do	OCR,PC,Network folder,Obraz,FTP,Mail,USB,Pilnik
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,8 s
Drukowanie	Drukowanie w kolorze

Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,13x18,9x13
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Gramatura podajnika papieru	64 - 220 g/m2
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016,Windows Server 2012,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2012 R2
Podajnik uniwersalny	Tak
Rozmiary kopert	C5,DL,Com-10,Monarch
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	64 - 300 g/m2
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,5 W
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	20 ipm
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Druk N-up	4,9,2,16
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
NFC	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Brother iPrint & Scan,Apple AirPrint
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	64 - 90 g/m2
Typ kontroli	Dotyk
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	64 - 105 g/m2
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Funkcja duplex	Drukuj,Skanowanie,Kopia
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Waga brutto palety	199,2 kg
Paleta GTIN (EAN / UPC)	4977766809634
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	5 szt.
Funkcja drukowania broszury	Tak
Maksymalna wielkość kopii	A4
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	10 ipm
Emulacje	GDI
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Ostrzeżenia	W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania

	oparów.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.15.3 Catalina
Technologia druku	Atramentowa
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Przewód zasilający dołączony	Tak
Kolor produktu	Biały
Kraj pochodzenia	Filipiny
Przewody	Prąd przemienny
Procesor wbudowany	Tak
Waga produktu	11,2 kg
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Wysokość opakowania	460 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	1,9 W
Szerokość produktu	310 mm
Taktowanie procesora	576 MHz
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Przekątna ekranu	2,67"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M