

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-brother-mfc-j4540dwxl-atrament-a4-4800x1200-dpi-wi-fi-p-334689.html>



Drukarka Brother MFC-J4540DWXL Atrament A4 4800x1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 756,99 zł
Cena netto	1 428,45 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAHAO
Kod producenta	MFCJ4540DWXLRE1
Kod EAN	4977766809658
Przewód zasilający dołączony	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Tryb skanowania dwustronnego	Ręczny
Przewodowa sieć lan	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Pamięć faksu	180 stron(y)
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	30000 stron/mies.
Pojemność 1 podajnika papieru	150 ark.
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Maksymalny obszar skanowania	213,9 x 295 mm
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	64 - 105 g/m2
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 1200 DPI
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy,Zwykły?

	czysty papier,Papier błyszczący
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	13 s
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Typ kontroli	Dotyk
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 8,Windows 7
Liczba wkładów drukujących	4
Tryby druku duplex	Automatyczna
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono	11 ipm
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service,Brother iPrint & Scan
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	10 ipm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS,EAP-FAST,PEAP,EAP-TTLS,64-bit WEP,EAP-TLS,128-bit WEP,SSID,WPA2-PSK,WPA-PSK
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Technologia skanowania	CIS
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	21 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Funkcja drukowania broszury	Tak
Wysokość produktu	500 mm
Fax	Faksowanie w kolorze
Średni zużycie energii (podczas pracy)	21 W
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Szerokość produktu	310 mm
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Skanuj do	Mail,Obraz,PC,USB,Pilnik,Network folder,FTP,OCR
Druk N-up	4,2,9,16
Głębokość produktu	460 mm
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	5,9 s
Prędkość transmisyjna faksu	14400 s/str.
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Wysokość opakowania	460 mm

Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,8 s
Prędkość skanowania (kolor)	7 stron/min
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	20 ipm
Waga wraz z opakowaniem	12,8 kg
Gramatura podajnika papieru	64 - 220 g/m2
Cykl pracy (zalecany)	250 - 2000 stron/mies.
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	29 stron/min
Waga produktu	11,2 kg
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	35 stron/min
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	19 ipm
Szerokość opakowania	310 mm
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,9x13,13x18 cm
Całkowita pojemność wejściowa	400 ark.
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	64 - 300 g/m2
Przewody	Prąd przemienny
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	57 dB
Całkowita liczba podajników	2
Pojemność pojemnika (CMY)	3 stron(y)
Głębokość opakowania	495 mm
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.
Podajnik uniwersalny	Tak
Kolor produktu	Biały
Wejściowa głębokość skali szarości	10 bit
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	1200 x 600 DPI

N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Port USB	Tak
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	64 - 90 g/m²
Sterowniki skanera	TWAIN
Emulacje	GDI
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Filtrowanie adresów IP	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Wbudowany serwer WWW	Tak
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Wi-Fi	Tak
NFC	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	20 ark.
Maksymalna wielkość kopii	A4
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Karta gwarancyjna	Tak
Podwójne skanowanie	Tak
Wysokość brutto palety	15,2 cm
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Technologia druku	Atramentowa
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	5 szt.
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	15 szt.
Kopiowanie dwustronne	Tak
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	213,9 x 353,6 mm
Paleta GTIN (EAN / UPC)	4977766809634
Liczba portów USB 2.0	2
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Warstwy na paletę	3 szt.
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Czas pierwszej kopii (czarna)	10,5 s

Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Waga brutto palety	199,2 kg
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,5 W
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Procesor wbudowany	Tak
Taktowanie procesora	576 MHz
Zawiera wkład(y)	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,2 W
Produktów na palecie	15 szt.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Rozmiary kopert	Com-10,Monarch,C5,DL
Tryb wyłączenia	0,2 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Kraj pochodzenia	Filipiny
Pojemność pojemnika (czarny)	1 stron(y)
Pobór mocy w trybie czuwania	1,9 W
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,76 dB
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Poziomy skali szarości	256
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016
Typ ekranu	LCD
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj,Skanowanie
Przekątna ekranu	2,67"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M