

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-epson-ecotank-et-1810-atramentowa-kolorowa-p-365959.html>



## Drukarka Epson EcoTank ET-1810 atramentowa kolorowa

|  |   |
|--|---|
| Cena brutto                            | <b>816,99 zł</b>  |
| Cena netto                             | <b>664,22 zł</b>  |
| Numer katalogowy                       | <b>WLONONWCRMUGH</b>  |
| Kod producenta                         | <b>C11CJ71401</b>   |
| Kod EAN                                | <b>8715946684123</b>  |
| Podwójne drukowanie                    | <b>Tak</b>  |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | <b>Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 10,Windows 8.1 x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows 8,Windows XP Professional x64,Windows 7,Windows Vista,Windows 7 x64,Windows 10 x64</b> |
| Liczba wkładów drukujących             | <b>4</b>  |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo           | <b>64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA2-AES</b>  |
| Kolor(y) wkładów drukujących           | <b>Czarny</b>   |
| Wysokość produktu                      | <b>169 mm</b>   |
| Szerokość produktu                     | <b>375 mm</b>   |
| Głębokość produktu                     | <b>347 mm</b>   |
| Wysokość opakowania                    | <b>250 mm</b>   |
| Waga wraz z opakowaniem                | <b>4,66 kg</b>  |
| Ilość dysz głowicy drukującej          | <b>180 nozzles black, 59 nozzles per colour</b>   |
| Waga produktu                          | <b>2,9 kg</b>   |
| Sposób wydruku                         | <b>Epson Micro Piezo</b>  |
| Szerokość opakowania                   | <b>415 mm</b>   |
| Ilość sztuk                            | <b>1</b>  |
| Przewody                               | <b>Prąd przemienny</b>  |
| Produkty na palecie (UK)               | <b>50 szt.</b>  |
| Głębokość opakowania                   | <b>445 mm</b>   |
| Waga brutto palety                     | <b>0 g</b>  |
| Kolor produktu                         | <b>Czarny</b>   |
| Produktów na palecie                   | <b>35 szt.</b>  |
| Port USB                               | <b>Tak</b>  |

|  |   |
|--|---|
| Druk bez marginesów                          | <b>Tak</b>  |
| Rodzaj atramentu                             | <b>Atrament barwnikowy</b>  |
| Maksymalna rozdzielczość                     | <b>5760 x 1440 DPI</b>  |
| Maksymalny obszar wydruku                    | <b>210 x 297 mm</b>   |
| Wi-Fi  | <b>Tak</b>  |
| System zbiorników z atramentem               | <b>Tak</b>  |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)    | <b>16 s</b>   |
| Liczba użytkowników                          | <b>2 użyt.</b>  |
| Pojemność pojemnika (CMY)                    | <b>6500 stron(y)</b>  |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | <b>10 s</b>   |
| Kolor  | <b>Tak</b>  |
| Rozmiary papieru fotograficznego             | <b>20x25,13x18,10x15,13x20,9x13</b>   |
| Całkowita pojemność wyjściowa                | <b>30 ark.</b>  |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9)                | <b>B6,B5</b>  |
| Całkowita pojemność wejściowa                | <b>100 ark.</b>   |
| Waga palety (UK)                             | <b>0 g</b>  |
| Całkowita liczba podajników                  | <b>1</b>  |
| Wi-Fi Direct                                 | <b>Tak</b>  |
| Bezpośrednie drukowanie                      | <b>Tak</b>  |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9)                | <b>A5,A4,A6</b>   |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania   | <b>12 W</b>   |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)     | <b>A4</b>   |
| Zużycie prądu (tryb gotowości)               | <b>3 W</b>  |
| Tryb wyłączenia                              | <b>0,2 W</b>  |
| Zawiera wkład(y)                             | <b>Tak</b>  |
| Napięcie wejściowe AC                        | <b>220 - 240 V</b>  |
| Rozmiary kopert                              | <b>10,DL,C6</b>   |
| Częstotliwość wejściowa AC                   | <b>50 - 60 Hz</b>   |
| Pojemność pojemnika (czarny)                 | <b>3600 stron(y)</b>  |
| Pozycjonowanie na rynku                      | <b>Dom i biuro</b>  |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera       | <b>Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2</b> |
| Wbudowany wyświetlacz                        | <b>Nie</b>  |
| Typy nośników podajnika papieru              | <b>Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny</b>   |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star     | <b>0,14 kWh/tydz.</b>   |

---

|   |  |
|---|--|
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)                         | <b>84433210</b>  |
| Tryby druku duplex  | <b>Ręczny</b>  |
| Kraj pochodzenia  | <b>Filipiny</b>  |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)    | <b>15 stron/min</b>  |
| Przewodowa sieć lan                                       | <b>Nie</b>   |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | <b>33 stron/min</b>  |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac                        | <b>Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 EI</b> |

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M