

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laserjet-enterprise-m507x-p-317415.html>

DRUKARKA HP LASERJET ENTERPRISE M507X

Cena brutto	3 722,99 zł
Cena netto	3 026,82 zł
Numer katalogowy	WLONONWC RAMNO
Kod producenta	1PV88A
Kod EAN	192545078955
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Wi-Fi	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	1200 ark.
Technologia druku	Laser
Całkowita liczba podajników	3
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	411
Maksymalne obciążenie	150000 stron/mies.
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android, iOS
Manufacturer warranty	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych., 2 GB available hard disk space, Internet connecti
Standardowe interfejsy	Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet, USB 2.0
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Liczba portów USB 2.0	3
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5, A6, A4
Wi-Fi Direct	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO	A4

(seria A)	
Karta gwarancyjna	Tak
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Taktowanie procesora	1200 MHz
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,06 W
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
Bluetooth	Tak
Tryb wyłączenia	0,06 W
Średnie zużycie energii podczas drukowania	601 W
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Ekran dotykowy	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Certyfikaty	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual co
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Kraj pochodzenia	Filipiny
Typ ekranu	CGD
Zużycie prądu (tryb gotowości)	7,6 W
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	24 dB
HP ePrint	Tak
Kolor	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Rozmiary kopert	DL,C6,B5,C5
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	39 dB
Gniazda pamięci	1

Wbudowany wyświetlacz	Tak
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Przewodowa sieć lan	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser,,Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tryby druku duplex	Automatyczna
Czas rozgrzewania	150 s
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2476 mm
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print,Mopria Print Service,Apple AirPrint,HP ePrint
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	150000 stron/mies.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	3 szt.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra
Segment HP	Biznes
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy,Papier typu bond,Folia,Szorstki papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Card stock
Warstwy na paletę	5 szt.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8 Enterprise,Windows 10,Windows 8.1,Windows 8 Pro,Windows 8
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,42 kWh/tydz.
Waga brutto palety	299,6 kg
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%

Rozmiary nośników non-ISO	16K,Oficio
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,8 dB
Produktów na palecie	15 szt.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-PEAP,IPSec,HTTPS,S SL/TLS,SNMPv3,FIPS 140
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	43 stron/min
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Typ kontroli	Dotyk
Nie zawiera	Rtęci
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Wymienne kasety	CF289A Wkład z tonerem HP 89A Black Original LaserJet (5000 stron); wkład z tonerem CF289X HP 89X High Yield Black Original LaserJet (10 000 stron); wkład z tonerem CF289Y HP 89Y Extra High Yield Black Original LaserJet (20 000 stron)
Zrównoważone technologie i materiały	Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego
Wysokość produktu	481 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność 2 podajnika papieru	550 ark.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Szerokość produktu	418 mm
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	4,3 mm
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Głębokość produktu	376 mm
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2300 ark.
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Silver,ENERGY STAR,Blue Angel
Wysokość opakowania	465 mm
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB
Czcionki drukarki	TakType,PostScript,Windows,Scalable
Waga wraz z opakowaniem	22,6 kg
Maksymalna liczba podajników	5

Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Liczba wkładów drukujących	1
Podajnik uniwersalny	Tak
Waga produktu	16,3 kg
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Szerokość opakowania	671 mm
Języki opisu strony	PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6
Bezpieczne drukowanie	Tak
Przewody	Prąd przemienny
HP dynamic security	Tak
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Głębokość opakowania	497 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Kolor produktu	Biały
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,9 s
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Port USB	Tak
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 7500 stron/mies.
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M