

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laserjet-enterprise-m507x-p-317415.html>

DRUKARKA HP LASERJET ENTERPRISE M507X

Cena brutto	3 722,99 zł
Cena netto	3 026,82 zł
Numer katalogowy	WLONONWCAMNO
Kod producenta	1PV88A
Kod EAN	192545078955
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Szerokość opakowania	671 mm
Języki opisu strony	PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Przewody	Prąd przemienny
HP dynamic security	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Głębokość opakowania	497 mm
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet,Sieć bezprzewodowa LAN
Kolor produktu	Biały
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,9 s
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android,iOS
Port USB	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	411
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 7500 stron/mies.
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Manufacturer warranty	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych.,2 GB available hard disk space, Internet connecti
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.

Wi-Fi Direct	Tak
Wi-Fi	Tak
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Całkowita pojemność wejściowa	1200 ark.
Karta gwarancyjna	Tak
Technologia druku	Laser
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Całkowita liczba podajników	3
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Maksymalne obciążenie	150000 stron/mies.
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	601 W
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Standardowe interfejsy	Sieć bezprzewodowa LAN,Ethernet,USB 2.0
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Liczba portów USB 2.0	3
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
Kolorowy wyświetlacz	Tak
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zużycie prądu (tryb gotowości)	7,6 W
Taktowanie procesora	1200 MHz
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	24 dB
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,06 W
Bluetooth	Tak
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	39 dB
Tryb wyłączenia	0,06 W
Rozmiary kopert	DL,C6,B5,C5

Ekran dotykowy	Tak
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Certyfikaty	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual co
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser,,Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Kraj pochodzenia	Filipiny
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2476 mm
Typ ekranu	CGD
Czas rozgrzewania	150 s
HP ePrint	Tak
Kolor	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	150000 stron/mies.
Gniazda pamięci	1
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	3 szt.
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy,Papier typu bond,Folia,Szorstki papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Card stock
Przewodowa sieć lan	Tak
Warstwy na paletę	5 szt.
Procesor wbudowany	Tak
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,8 dB
Typowe zużycie energii (TEC) Energy	0,42 kWh/tydz.

Star	
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Waga brutto palety	299,6 kg
Tryby druku duplex	Automatyczna
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Typ kontroli	Dotyk
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Produktów na palecie	15 szt.
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print,Mopria Print Service,Apple AirPrint,HP ePrint
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Wymienne kasety	CF289A Wkład z tonerem HP 89A Black Original LaserJet (5000 stron); wkład z tonerem CF289X HP 89X High Yield Black Original LaserJet (10 000 stron); wkład z tonerem CF289Y HP 89Y Extra High Yield Black Original LaserJet (20 000 stron)
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra
Nie zawiera	Rtęci
Segment HP	Biznes
Pojemność 2 podajnika papieru	550 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8 Enterprise,Windows 10,Windows 8.1,Windows 8 Pro,Windows 8
Zrównoważone technologie i materiały	Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	16K,Oficio
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-PEAP,IPSec,HTTPS,S SL/TLS,SNMPv3,FIPS 140
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Silver,ENERGY STAR,Blue Angel
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	43 stron/min

Czcionki drukarki	TakType,PostScript,Windows,Scalable
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Wysokość produktu	481 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Szerokość produktu	418 mm
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	4,3 mm
Głębokość produktu	376 mm
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2300 ark.
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Wysokość opakowania	465 mm
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB
Bezpieczne drukowanie	Tak
Waga wraz z opakowaniem	22,6 kg
Maksymalna liczba podajników	5
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Liczba wkładów drukujących	1
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Waga produktu	16,3 kg
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M