

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laserjet-pro-3002dw-p-360384.html>

DRUKARKA HP LASERJET PRO 3002dw

| | |
|---|--|
| Cena brutto | 601,99 zł |
| Cena netto | 489,42 zł |
| Numer katalogowy | PERHP-DLK0129 |
| Kod producenta | 3G652F |
| Kod EAN | 195122490874 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
| Głębokość produktu | 398,2 mm |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,06 W |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Wysokość opakowania | 466 mm |
| Rozmiary kopert | C5,DL,C6,B5 |
| Tryb wyłączenia | 0,06 W |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,8 kg |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Waga produktu | 7,5 kg |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 484 W |
| Szerokość opakowania | 438 mm |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 1000 stron(y) |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6,C5 |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2) | 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64 |

| | |
|---|--|
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 50 |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2,93 W |
| Głębokość opakowania | 278 mm |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 20 stron/min |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
| Kolor produktu | Szary |
| Manufacturer warranty | Roczna ograniczona gwarancja. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.,Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or |
| Czas rozgrzewania | 55 s |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 193015105379; (686) 195697689284; (687) 195697692598; (BEV) 193015105386 |
| Port USB | Tak |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2800e-all-in-one-printer-series/model/2101372277?sku=588Q0B |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący, Pocztówka, Etykieta/metka, Cięte arkusze, Koperty, Zwykły? czysty papier |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196337820074 |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,387 kWh/tydz. |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy) | 14 dB |
| Wi-Fi | Tak |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 34 |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 32 dB |
| Technologia druku | Laser |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
| Maksymalne obciążenie | 50000 stron/mies. |

| | |
|---|---|
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2015 mm |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 9 szt. |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
| Warstwy na paletę | 4 szt. |
| Bluetooth | Tak |
| Rozmiary nośników non-ISO | 16K,Oficio,L |
| Waga brutto palety | 362,5 kg |
| Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
| Certyfikaty | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 33 stron/min |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Kolor | Nie |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Zrównoważone technologie i materiały | 25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,5 dB |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443321010 |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |

| | |
|--|---|
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Wymienne kasety | HP 139A - oryginalny wkład z czarnym tonerem (wydajność ok. 1500 stron) W1390A; HP 139X - oryginalny wkład z czarnym tonerem (wydajność ok. 4000 stron) W1390X |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Maksymalny obszar wydruku | 207 x 348 mm |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Czcionki drukarki | TakType, Scalable |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a |
| Języki opisu strony | PCL 5c, PDF, PWG, PCL 6, PCLm, PCLmS, URF |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| HP dynamic security | Tak |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 |
| Cykl pracy (zalecany) | 350 - 2500 stron/mies. |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 9x13, 10x15, 10x15 cm |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 53 dB |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
| Wysokość produktu | 216,2 mm |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5, A6, A4 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |

Szerokość produktu

367 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F012M