

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laserjet-pro-m110w-p-250328.html>

DRUKARKA HP LASERJET PRO M110w

Cena brutto	389,99 zł
Cena netto	317,07 zł
Numer katalogowy	PERHP-DLK0110
Kod producenta	7MD66F
Kod EAN	194850676970
Kolor produktu	Biały
Maksymalna pamięć wewnętrzna	32 MB
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Port USB	Tak
Maksymalna liczba podajników	1
Zalecane wymagania systemu	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Liczba wkładów drukujących	1
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	15 szt.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
HP Instant Ink	Tak
Wi-Fi	Tak
Języki opisu strony	URF,PWG,PCLmS
Zrównoważone technologie i materiały	25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners
Technologia druku	Laser
HP dynamic security	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Maksymalne obciążenie	8000 stron/mies.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Post-Consumer Recycled Plastic,ENERGY STAR

Liczba portów USB 2.0	1
Pojemność 1 podajnika papieru	150 ark.
Taktowanie procesora	500 MHz
Cykl pracy (zalecany)	100 - 1000 stron/mies.
Wymienne kasety	Czarny toner HP 142A LaserJet (ok. 950 stron), W1420A
Bluetooth	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Tryb wyłączenia	0,05 W
Certyfikaty	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Gramatura podajnika papieru	65 - 120 g/m2
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Kolor	Nie
Całkowita liczba podajników	1
Bezpieczne drukowanie	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	48 dB
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Dopasuj szerokość nośnika	105 - 216 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,2 W
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Dopasuj długość nośnika	148 - 355,6 mm
Procesor wbudowany	Tak
Zawiera wkład(y)	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,05 W
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Linux
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Rozmiary kopert	C5,DL

Przewodowa sieć lan	Nie
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Wi-Fi Direct	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Pojemność pojemnika (czarny)	300 stron(y)
Karta gwarancyjna	Tak
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	361 W
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur
Czas rozgrzewania	20 s
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 10
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	8000 stron/mies.
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Typy nośników podajnika papieru	Pocztówka,Etykieta/metka,Koperty,Zwycły? czysty papier
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,256 kWh/tydz.
Wysokość produktu	159 mm
Typ kontroli	Przyciski
Szerokość produktu	346 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Głębokość produktu	189 mm
Segment HP	Mały-średni biznes
Wysokość opakowania	222 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Waga wraz z opakowaniem	4,8 kg
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w	20 stron/min

czerni, tryb normal)

HP GTIN (EAN/UPC) with options **(629) 193015105379; (686) 195697689284; (687) 195697692598; (BEV) 193015105386**

Waga produktu **3,8 kg**

Pojemność pamięci wewnętrznej **32 MB**

HP GTIN (EAN/UPC) **196337820074**

Szerokość opakowania **378 mm**

Podwójne drukowanie **Nie**

Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy) **16 dB**

Przewody **Prąd przemienny**

Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) **2 mm**

Głębokość opakowania **198 mm**

Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) **150 ark.**

Poziom mocy akustycznej (gotowy) **23 dB**

Opis produktu

- Gwarancja: F012M