

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-laserowa-hp-laserjet-m209dw-p-282753.html>

Drukarka laserowa HP LaserJet M209dw

| | |
|---|--|
| Cena brutto | 475,99 zł |
| Cena netto | 386,98 zł |
| Numer katalogowy | PERHP-DLK0117 |
| Kod producenta | 6GW62F |
| Kod EAN | 194850664267 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 30 stron/min |
| Dostosowany do pracy w sieci | Nie |
| Segment HP | Dom, Domowe biuro |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier, Etykieta/metka, Card stock, Pocztaówka, Koperty, Zwyczajny czysty papier |
| Czas rozgrzewania | 30 s |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 1 stron(y) |
| HP dynamic security | Tak |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 420 W |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Waga palety | 547,1 kg (1206.2 funtów) |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 150 ark. |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 8 szt. |
| Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas |

| | |
|--|--|
| | pracy. |
| Głębokość opakowania | 331 mm |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Waga produktu | 5,6 kg |
| Napięcie wejściowe AC | 110 - 127 V |
| Wysokość opakowania | 272 mm |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Szerokość produktu | 355 mm |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 17,5 - 25 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 30 - 70% |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Maksymalne obciążenie | 20000 stron/mies. |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Port USB | Tak |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m² |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy, Prawny |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Zrównoważone technologie i materiały | Niska zawartość halogenu |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,224 kWh/tydz. |
| Waga brutto palety | 548,3 g |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 20000 stron/mies. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 7 s |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Języki opisu strony | PCLmS, PWG, URF |

| | |
|---|---|
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2 W |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Warstwy na paletę | 9 szt. |
| Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2594 mm |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 18 stron/min |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Szerokość opakowania | 432 mm |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,3 kg |
| Tryb wyłączenia | 0,04 W |
| Głębokość produktu | 279,5 mm |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5,A6,A4 |
| Wysokość produktu | 205 mm |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Kolor | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1,Windows 10,Windows 8,Windows 7 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b |
| Technologia druku | Laser |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433210 |
| Kolor produktu | Biały |

Opis produktu

- Gwarancja: F012M